

Bayermann

H&R korkeussäätöiset + iskarit

2024.

Hinta

part-no. model/type model/chassis

year

lowering
appr. in mm

Alfa Romeo

29096-2	Mito	Typ 955, Die vorderen Radhäuser sind auf der Innenseite nachzuarbeiten - tangential zur Reifenflanke bei Volleinschlag der Lenkung./The front wheelhouses are to be refinished on the inner surface - tangential to the tire wall at the steering lock.	07/08>	VA: 30-50 VA: 30-50 HA: 30-50	
29253-1	147 incl. G (Coupé)	Typ 937, 2WD, die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/ Special notice is to be taken of the min. height of the lighting equipment.	11/00>10	VA: 30-60 HA: 30-60	
29992-2	155	Typ 167,2WD, nur 6-Zylinder/ only 6-cylinder	03/92-97	VA: 30-60 HA: 40	
29253-1	156 incl. G Kombi/Sed	Typ 932, 2WD, die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/ Special notice is to be taken of the min. height of the lighting equipment.	09/97>05	VA: 40-60 HA: 30-60	
29116-1	159, Brera Sedan+SW +Spider	Typ 939 2WD+4WD	09/05>	VA: 30-55 HA: 35-60	

Audi

GFW-13-	Coupé Qua	Typ 85, 4WD, "Urquattro", Export - ohne Gutachten/ without approval. VA und HA Federbeine müssen vorab angeliefert werden. FA + RA struts have to be send in advance.	1980-1991	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	
29492-1	80/90, Lim Coupé	Typ 89, 2WD, M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page x)	10/86>	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	
29492-3	80/90 Cab Convertibl	Typ 89, 2WD, M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page x)	91>02	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	
29503-1	80/90 Lim Coupé Qu	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. ohne Audi Sportfahrwerk/for cars without Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber, ohne Stabhalter am hinteren Achsbein/RA without	10/86>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60 HA: 20-60	

		stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page x)			
29503-2	80/90 Lim	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk/for cars	10/86>94	VA: 30-70	
	Coupé Qu	with Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14		VA: 30-70	
		Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber,		HA: 20-60	
		mit Stabhalter am hinteren Achsbein/RA shock absorber		HA: 20-60	
		with stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page x)			
29490-1	80 Lim./S	Typ B4, 2WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without	09/91>94	VA: 30-70	
		stabilizer holder. M12 oder/or M14 Schrauben/screws am		VA: 30-70	
		Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/		HA: 20-60	
		see picture page x)			
29490-2	80 Avant/S	Typ B4, 2WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without	09/91>95	VA: 30-70	
		stabilizer holder M12 oder/or M14 Schrauben/screws am		VA: 30-70	
		Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/		HA: 20-60	
		see picture page x)			
29491-1	80 Lim.+A	Typ B4, 4WD, 4-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or	09/91>95	VA: 30-70	
	Sedan+SV	without stabilizer holder? M12 oder/or M14 Schrauben/		VA: 30-70	
		screws am Federbein/at the shock absorber?		HA: 20-60	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)			
29491-2	80 Lim./S	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or	09/91>95	VA: 30-70	
	SW Quatt	without stabilizer holder? Typ P1 M12 oder/or M14		VA: 30-70	
		Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber?		HA: 20-60	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)			
29015-3	A1 incl. Sp	Typ 8X	2010>	VA: 30-50	
		nur für Zentralbefestigung/ only for fixation with one nut		HA: 30-50	
29525-1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	08/96>03	VA: 40-70	
		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone		HA: 20-60	
29525-2	A3	Typ 8L, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	08/96>03	VA: 40-70	
		bis/up to 132 kW, Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wis		HA: 20-60	
RSS-48-	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 132 kW, mit Gutachten/with approv	08/96>	VA: 40-70	
525-1/1		Clubsport		HA: 30-60	
		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone			
29434-1	A3 Quattr	Typ 8L, 4WD, "Sport Version", Stabhalter am Querlenker/	99>	VA: 30-70	
		stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29434-2	A3 Quattr	Typ 8L, 4WD, "Comfort Version", Stabhalter am	99>	VA: 30-70	
		Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm,		HA: 30-60	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)			
29431-1	A3 Quattr	Typ 8L, 4WD, "Sport" Version, Stabhalter am Federbein/	99>	VA: 30-70	
		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29431-2	A3 Quattr	Typ 8L, 4WD, "Comfort" Version, Stabhalter am Federbein	99>	VA: 30-70	
		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29258-1	A3+A3 Sp	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø	05/03>	VA: 30-60	
		only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29258-2	A3+A3 Sp	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø	05/03>	VA: 30-60	
		only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			

29225-1	A3+A3 Sp	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/03>	VA: 50-80 HA: 50-70	
29225-2	A3+A3 Sp	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/03>	VA: 50-80 HA: 50-70	
29220-1	A3 Quattr incl. Sport	Typ 8P, 8PA, 8PB 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page x)	08/03>	VA: 40-70 HA: 40-60	
29220-2	A3 Quattr incl. Sport	Typ 8P, 8PA, 8PB 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page x)	08/03>	VA: 40-70 HA: 40-60	
29258-6	A3 Cabrio	Typ 8P,8PA,8PB, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	04/08>	VA: 30-60 HA: 30-60	
29225-3	A3 Cabrio	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page x), tiefe/low Version	04/08>	VA: 50-80 HA: 50-70	
28851-1	A3 incl. Sp incl. Lim./S	Typ 8V, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-2	A3 incl. Sp incl. Lim./S	Typ 8V, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-7	A3 incl. Sp incl. Lim./S	Typ 8V, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-8	A3 incl. Sp incl. Lim./S	Typ 8V, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-3	A3 incl. Sp incl. Lim./S	Typ 8V, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Verbundlenker-HA/ only for twist-beam-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-4	A3 incl. Sp incl. Lim./S	Typ 8V, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Verbundlenker-HA/ only for twist-beam-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50	
i.V.	A3 Lim./ Sedan				
28851-9	A3 Cabrio	Typ 8V, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA 35-55 HA 30-50	
28851-10	A3 Cabrio	Typ 8V, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp	2013>	VA 35-55 HA 30-50	

		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.		
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-9	A3 Quattro	Typ 8V, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 40-60
	Sportback	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 30-50
	incl. Lim./S	ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.		
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-10	A3 Quattro	Typ 8V, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 40-60
	Sportback	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 30-50
	incl. Lim./S	ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.		
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-11	A3 Quattro	Typ 8V, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA: 40-60
	Sportback	VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
	incl. Lim./S	ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars		
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with		
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-12	A3 Quattro	Typ 8V, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA: 40-60
	Sportback	VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
	incl. Lim./S	ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars		
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with		
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75		
i.V.	A3 Lim./Sedan			
29990-1	A4 Lim./S	Typ B5, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	VA: 30-70
				HA: 20-60
29990-3	A4 Lim./S	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	>01/99	VA: 30-70
		bis/up to 142 kW		HA: 20-60
29990-2	A4 Avant/	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	VA: 30-70
				HA: 20-60
29990-4	A4 Avant/	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	>01/99	VA: 30-70
		bis/up to 142 kW		HA: 20-60
29410-1	A4 Lim./S	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>10/00	VA: 30-70
				HA: 20-60
29410-3	A4 Lim./S	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	02/99>10/00	VA: 30-70
		bis/up to 142 kW		HA: 20-60
29410-2	A4 Avant/	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>	VA: 30-70
				HA: 20-60
29410-4	A4 Avant/	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	02/99>	VA: 30-70
		bis/up to 142 kW		HA: 20-60
29591-1	A4 Lim./S	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	11/94>10/00	VA: 30-70
				HA: 20-60
29591-3	A4 Lim./S	Typ B5, (8D) 4WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	11/94>10/00	VA: 30-70
		bis/up to 169 kW		HA: 20-60
29591-2	A4 Avant/	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	96>01	VA: 30-70
				HA: 20-60
29591-4	A4 Avant/	Typ B5, (8D) 4WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load,	96>01	VA: 30-70
		bis/up to 169 kW		HA: 20-60
29358-1	A4 Lim.+A Sedan+SV	Typ 8E, (B6/B7) 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load incl. Facelift 04/05	11/00>	VA: 30-60 HA: 20-50
29358-2	A4 Lim.+A Sedan+SV	Typ 8E/QB6, (B6/B7) 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/ FA load , incl. Facelift 04/05	11/00>	VA: 30-60 HA: 20-50

		incl. DTM Edition			
29363-1	A4 Lim.+A	Typ 8E, (B6/B7) 4WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	11/00>	VA: 30-70	
	Sedan+SW	incl. Facelift 04/05		HA: 30-60	
29363-2	A4 Lim.+A	Typ 8E/QB6, (B6/B7) 4WD, ab/from 1051 kg VA-Last/	11/00>	VA: 30-70	
	Sedan+SW	FA load , incl. Facelift 04/05		HA: 30-60	
		incl. DTM Edition			
29310-1	A4 Cabrio	Typ 8H+QB6, (B6/B7)2WD+4WD	04/02>	VA: 30-70	
	Convertible			HA: 30-60	
29092-1	A4 Lim./S	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-lo	11/07>	VA: 30-60	
	Avant/SW	ohne/ except DRC		HA: 30-60	
29092-2	A4 Avant/S	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-loa	11/07>	VA: 30-60	
		ohne/ except DRC		HA: 30-60	
29019-1	A4 Lim./S	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-lo	11/07>	VA: 40-70	
	Avant/SW	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
		tiefe/low Version			
29019-2	A4 Lim./S	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-loa	11/07>	VA: 40-70	
	Avant/SW	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
		tiefe/low Version			
29092-1	A4 Allroad	Typ B8 (8K), 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	2009>	VA: 40-80	
		ohne/ except DRC		HA: 40-70	
29092-2	A4 Allroad	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	2009>	VA: 40-80	
		ohne/ except DRC		HA: 40-70	
28756-1	A4 Lim./ S	Typ B8 (B9), 2WD+4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne a	2015>07/2016	VA: 40-60	
	A4 Avant	Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 45-70	
		suspension/ Audi Drive Select			
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 53mm/			
		only for cars with a front shock clamp ø 53mm			
28756-2	A4 Avant/S	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptiv	2015>07/2016	VA: 35-60	
		Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 45-65	
		suspension/ Audi Drive Select			
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 53mm/			
		only for cars with a front shock clamp ø 53mm			
28756-3	A4 Lim./ S	Typ B8 (B9), 2WD+4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne a	07/2016>	VA: 40-60	
	A4 Avant	Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 45-70	
		suspension/ Audi Drive Select			
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 48,5mm/			
		only for cars with a front shock clamp ø 48,5mm			
28756-4	A4 Avant/S	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptiv	07/2016>	VA: 35-60	
		Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 45-65	
		suspension/ Audi Drive Select			
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 48,5mm/			
		only for cars with a front shock clamp ø 48,5mm			
29092-1	A5 inkl. C	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-lo	06/07>	VA: 20-50	
	Convertibl	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 20-50	
29019-1	A5 inkl. C	Typ B8, (8K) 2WD+4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-lo	06/07>	VA: 30-60	
	Convertibl	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60	
		tiefe/low Version			
29019-2	A5 inkl. C	Typ B8 (8K), 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-loa	11/07>	VA: 30-60	
	Convertibl	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60	

		tiefe/low Version			
28756-1	A5 Coupé	Typ B8 (B9), 2WD+4WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 53mm/ only for cars with a front shock clamp ø 53mm		HA: 30-50	
28756-3	A5 Coupé	Typ B8 (B9), 2WD+4WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp ø 48,5mm		HA: 30-50	
28756-1	A5 Sportb	Typ B8 (B9), 2WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 53mm/ only for cars with a front shock clamp ø 53mm		HA: 30-50	
28756-3	A5 Sportb	Typ B8 (B9), 2WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp ø 48,5mm		HA: 30-50	
28756-2	A5 Sportb	Typ B8 (B9), 4WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 53mm/ only for cars with a front shock clamp ø 53mm		HA: 30-50	
28756-4	A5 Sportb	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit Federbein-Durchmesser ø 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp ø 48,5mm		HA: 30-50	
28756-2	A5 Cabrio	Typ B8 (B9), 2WD + 4WD, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/ only for cars with a front shock clamp of 53mm		HA: 30-50	
28756-4	A5 Cabrio	Typ B8 (B9), 2WD + 4WD, ohne adaptive Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select	2016>	VA: 30-50	
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm		HA: 30-50	
29482-1	A6 Lim./S	Typ 4B, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	VA: 30-70	
				HA: 30-50	
29482-2	A6 Lim./S	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	VA: 30-70	
				HA: 30-50	
29482-3	A6 Avant/	Typ 4B, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	VA: 30-70	
				HA: 30-50	
29482-4	A6 Avant/	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	VA: 30-70	
				HA: 30-50	

29201-1	A6 Lim./S	Typ 4F, 2WD+4WD, obere HA-Höhenverstellung	04/04>	VA: 30-70	
		ausgebaut verstellbar/upper RA height adjustment		HA: 30-60	
		variable when removed. Ohne Niveaureg./Luftfederung/			
		without self-levelling/air suspension			
29201-3	A6 Lim./S	Typ 4F, 2WD+4WD, untere HA-Höhenverstellung	04/04>	VA: 30-70	
		eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment		HA: 30-60	
		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/			
		without self-levelling/air suspension.			
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind			
		zu beachten/Special notice is to be taken of the			
		minimum height of the Lighting equipment.			
29201-2	A6 Avant/S	Typ 4F, 2WD+4WD, obere HA-Höhenverstellung	03/05>	VA: 30-70	
		ausgebaut verstellbar/upper RA height adjustment		HA: 30-60	
		variable when removed. Ohne Niveaureg./Luftfederung/			
		without self-levelling/air suspension			
29201-4	A6 Avant/S	Typ 4F, 2WD+4WD, untere HA-Höhenverstellung	03/05>	VA: 30-70	
		eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment		HA: 30-60	
		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/			
		without self-levelling/air suspension.			
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind			
		zu beachten/Special notice is to be taken of the			
		minimum height of the Lighting equipment.			
29092-1	A6 Lim./ S	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-	04/11>	VA: 20-50	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 20-50	
29092-2	A6 Lim./ S	Typ 4G/4G1, 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	04/11>	VA: 20-50	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 20-50	
29019-1	A6 Lim./ S	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-	04/11>	VA: 30-60	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60	
		tiefe Version / low version			
29019-2	A6 Lim./ S	Typ 4G/4G1, 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-loa	11/07>	VA: 40-70	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
		tiefe/low Version			
29092-1	A6 Avant/	Typ 4G/4G1, nur/ only 2WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA/	08/11>	VA: 20-50	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 20-50	
29092-2	A6 Avant/	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, ab/ from 1256kg HA-Last/ RA-lc	08/11>	VA: 20-50	
	incl. Ultra	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 20-50	
29019-2	A6 Avant/	Typ 4G/4G1, 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-loa	11/07>	VA: 40-70	
	incl. Ultra	ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
i.V.	A6	Typ F2	2018>		
29092-1	A7 Sportb	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-	2010>	VA: 30-50	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-50	
29092-2	A7 Sportb	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-lc	2010>	VA: 30-50	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-50	
29019-1	A7 Sportb	Typ 4G/4G1, 2WD + 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-	2010>	VA: 40-70	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
		tiefe Version / low version			
29019-2	A7 Sportb	Typ 4G/4G1, 2WD+4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-loa	11/07>	VA: 40-70	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	

		tiefe/low Version			
29974-1	A8	Typ D2, 2WD+4WD, bis/up to 1255 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70 HA: 40	
29974-2	A8	Typ D2, 2WD+4WD, bis/up to 309 kW, ab 1256kg VA-Last/ FA load, nur/only 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70 HA: 40	
28851-10	Q2	Typ GA, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm ohne S-Line Sportfahrwerk/ except for S-Line sport suspension, ohne/except MRC (Magnetic Ride Control)	2017>	VA 65-85 HA 70-95	
29271-2	Q3	Typ 8U + 8U1, 2WD + 4WD, nicht für/ not for M1G	2011>	VA: 30-45 HA: 45-60	
28827-1	Q5	Typ 8R, 2WD + 4WD	11/2008>	VA: 60-80 HA: 60-80	
28703-1	Q5	Typ FY, 4WD, ohne elektr. Dämpfer/ except for electr. shock absorbers ohne Luftfederung/ except air -suspension	2017>	VA: 20-50 HA: 45-65	
32058-1	R8 Coupé	Typ 42, Aludämpfer mit Dämpfungkraftverstellung/with V8+V10 damping force adjustable. Ohne MRC (Magnetic Ride Control)/without cars with MRC. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	2007>	VA: 20-40 HA: 20-40	
i.V.	R8	Typ 4S			
29491-2	RS2 Avant	Typ P1, 4WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder? (siehe Bild Seite/see picture page x), M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber?	09/91>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	
28908-1	RS3	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page x)	05/11>	VA: 15-30 HA: 15-30	
RSS-13-9	RS3	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page x)	05/11>	VA: 25-40 HA: 10-35	
28851-15	RS3 Sport RS3 Limousine	Typ 8V, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, nicht für Fzg. mit MRC/ not for cars with MRC (Magnetic Ride Control)	2015>	VA 20-40 HA 20-40	
29372-1	RS4 Avant	Typ B5, (8D) 4WD	2000>	VA: 30-70 HA: 20-60	
29250-1	RS4 Limousine/ Sedan/SW	Typ QB6, 4WD, Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29250-Z Set extra bestellen! /Only in combination with set 29250-Z, order separately.	09/05>	VA: 30-70 HA: 30-60	
29092-1	RS4 Avant	Typ B8, 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load, ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension, Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt! Installation only in a specialised offic. Audi shop!	09/12>	VA: 20-40 HA: 20-40	
29092-2	RS4 Avant	Typ B8, 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load, ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension, Einbau nur in einer offiz. Audi-Fachwerkstatt!	09/12>	VA: 20-40 HA: 20-40	

		Installation only in a specialised offic. Audi shop!			
29019-1	RS4 Avan	Typ B8, 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	09/12>	VA: 30-50	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-50	
		tiefe Version / low version			
		Einbau nur in einer offic. Audi-Fachwerkstatt!/ Installation only in a specialised offic. Audi shop!			
29019-2	RS4 Avan	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	VA: 40-70	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
		tiefe/low Version			
		Einbau nur in einer offic. Audi-Fachwerkstatt!/ Installation only in a specialised offic. Audi shop!			
28694-2	RS4 Avan	Typ B8 (B9), 4WD, except/ ohne DRC,	2017>	VA: 15-40	
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm		HA: 15-30	
29092-1	RS5 Coup	Typ B8, 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	2010>	VA: 20-50	
		ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension,		HA: 20-50	
29092-2	RS5 Coup	Typ B8, 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	2010>	VA: 20-40	
		ohne/except DRC, ohne/except Luftfederung/ air-suspension,		HA: 20-40	
29019-1	RS5 Coup	Typ B8, (8K) 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	2010>	VA: 30-60	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60	
		tiefe Version / low version			
29019-2	RS5 Coup	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	2010>	VA: 40-70	
		ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70	
		tiefe/low Version			
28694-1	RS5 Coup	Typ B8 (B9), 4WD, except/ ohne DRC,	2017>	VA: 15-40	
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm		HA: 15-30	
29482-2	RS6 Lim./	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load,	06/97>04	VA: 30-70	
		bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling		HA: 30-50	
		Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29482-Z. Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29482-Z. Set has to be ordered separately.			
29482-4	RS6 Avan	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load,	03/98>04	VA: 30-70	
	RS6 Plus	bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling		HA: 30-50	
		Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29482-Z. Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29482-Z. Set has to be ordered separately.			
29201-5	RS6 Lim./	Typ 4F,4WD, untere HA-Höhenverstellung	03/08>	VA: 30-50	
		eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.		HA: 30-50	
		Einbau nur in einer offiziellen Audi-Fachwerkstatt! / Mounting must be done in a specialized Audi-workshop!			
29201-6	RS6 Avant	Typ 4F,4WD, untere HA-Höhenverstellung	03/08>	VA: 30-50	
		eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.		HA: 30-50	

		Einbau nur in einer offiziellen Audi-Fachwerkstatt! /			
		Mounting must be done in a specialized Audi-workshop!			
28798-1	S1 incl. S	Typ 8X, 4WD, elektr. Dämpfer müssen fachgerecht still-	2014>	VA: 30-45	
		gelegt werden/ electr. shocks must be taken out of service.		HA: 40-60	
		Einbau nur in einer offiziellen Audi-Fachwerkstatt! /			
		Mounting must be done in a specialized Audi-workshop!			
29503-2	S2	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk/for cars	10/86>94	VA: 30-70	
		with Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14		VA: 30-70	
		Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber,		HA: 20-60	
		mit Stabhalter am hinteren Achsbein/RA shock absorber		HA: 20-60	
		with stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page x)			
29491-2	S2	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or	09/91>94	VA: 30-70	
		without stabilizer holder? (siehe Bild Seite/see picture		VA: 30-70	
		page x) M12 oder/or M14 Schrauben/screws am		HA: 20-60	
		Federbein/at the shock absorber?			
29434-1	S3	Typ 8L, 4WD, "Sport Version", Stabhalter am Querlenker/	99>	VA: 30-70	
		stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29434-2	S3	Typ 8L, 4WD, "Comfort Version", Stabhalter am	99>	VA: 30-70	
		Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm,		HA: 30-60	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)			
29431-1	S3	Typ 8L, 4WD, "Sport" Version, Stabhalter am Federbein/	99>	VA: 30-70	
		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29431-2	S3	Typ 8L, 4WD, "Comfort" Version, Stabhalter am Federbein	99>	VA: 30-70	
		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page 28)			
29220-1	S3 incl. S	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	11/06>	VA: 40-70	
		only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/		HA: 40-60	
		see picture page x)			
29220-2	S3 incl. S	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	11/06>	VA: 40-70	
		only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/		HA: 40-60	
		see picture page x)			
28851-9	S3 incl. S	Typ 8V, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 25-40	
	incl. Lim./S	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 20-40	
		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.			
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75			
28851-10	S3 incl. S	Typ 8V, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 25-40	
	incl. Lim./S	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 20-40	
		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.			
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75			
28851-15	S3 Cabrio	Typ 8V, 4WD, nur für	2014>	VA 20-40	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 5-30	
		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.			
		mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75			
i.V.	S3 Lim./Sedan				
29471-1	S4 Lim./S	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 195 kW	09/98>	VA: 30-70	
				HA: 20-60	
29471-2	S4 Avant/	Typ B5, (8D) 4WD	09/98>	VA: 30-70	

				HA: 20-60
29250-1	S4 Lim.+A	Typ 8E, (B6/B7) 4WD, incl. Facelift 04/05	04/03>	VA: 30-70
		Sedan+SW		HA: 30-60
29310-1	S4 Cabrio	Typ 8H+QB6, (B6/B7)4WD	04/02>	VA: 30-70
		Convertible		HA: 30-60
29092-1	S4 Lim./S	Typ B8, (8K), 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA load,	11/07>	VA: 30-60
		Avant/SW ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60
29092-2	S4 Lim./S	Typ B8, (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA load,	11/07>	VA: 30-60
		Avant/SW ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60
29019-1	S4 Lim./S	Typ B8, (8K) 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	VA: 40-70
		Avant/SW ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70
		tiefe/low Version		
28756-1	S4 Lim./ S	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptiv	2015>07/2016	VA: 20-45
		Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 30-50
		suspension/ Audi Drive Select		
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 53mm/		
		only for cars with a front shock clamp of 53mm		
28756-3	S4 Lim./ S	Typ B8 (B9),4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptiv	2015>07/2016	VA: 20-45
		Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 30-50
		suspension/ Audi Drive Select		
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/		
		only for cars with a front shock clamp of 48,5mm		
28756-2	S4 Avant/	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptiv	2015>07/2016	VA: 35-60
		Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 45-65
		suspension/ Audi Drive Select		
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 53mm/		
		only for cars with a front shock clamp of 53mm		
28756-4	S4 Avant/	Typ B8 (B9), 4WD, Modell 2015, incl. S-Line, ohne adaptiv	2015>07/2016	VA: 35-60
		Dämpferregelung/ Audi Drive Select, except adaptive		HA: 45-65
		suspension/ Audi Drive Select		
		nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/		
		only for cars with a front shock clamp of 48,5mm		
29019-2	S4 Lim./S	Typ B8 (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	VA: 40-70
		Avant/SW ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70
		tiefe/low Version		
29092-1	S5 incl. C	Typ B8, (8K), 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA load,	06/07>	VA: 20-50
		Convertibl ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 20-50
29092-2	S5 incl. C	Typ B8, (8K), 4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA load,	11/07>	VA: 30-60
		Convertibl ohne/ except DRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60
29019-1	S5 inkl. C	Typ B8, (8K) 4WD, bis/ up to 1255kg HA-Last/ RA-load,	06/07>	VA: 30-60
		Convertibl ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 30-60
		tiefe/low Version		
29019-2	S5 inkl. C	Typ B8 (8K),4WD, ab/from 1256kg HA-Last/ RA-load,	11/07>	VA: 40-70
		Convertibl ohne/ except MRC, ohne/ except Luftfederung/ air-suspension		HA: 40-70
		tiefe/low Version		
28756-1	S5 Coupé	Typ B8 (B9), 4WD, ohne adaptive Dämpferregelung /	2016>	VA: 20-45
		Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select		HA: 30-50
		nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/		
		only for cars with a front shock clamp of 53mm		

28756-3	S5 Coupé	Typ B8 (B9), 4WD, ohne adaptive Dämpferregelung / Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm	2016>	VA: 20-45 HA: 30-50
28756-2	S5 Sportb Cabrio/Co	Typ B8 (B9), 4WD, ohne adaptive Dämpferregelung / Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. Mit einer VA-Gabel-Klemmung von 53mm/ only for cars with a front shock clamp of 53mm	2016>	VA: 20-45 HA: 30-50
28756-4	S5 Sportb Cabrio/Co	Typ B8 (B9), 4WD, ohne adaptive Dämpferregelung / Audi Drive Select, except adaptive suspension/ Audi Drive Select nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm/ only for cars with a front shock clamp of 48,5mm	2016>	VA: 20-45 HA: 30-50
29482-2	S6 Lim./S	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	06/97>	VA: 30-70 HA: 30-50
29482-4	S6 Avant/	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/98>	VA: 30-70 HA: 30-50
29201-3	S6 V10 5. Lim./Seda	Typ 4F, 4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.	04/04>	VA: 30-70 HA: 30-60
29201-4	S6 V10 5. Avant/SW	Typ 4F, 4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.	03/05>	VA: 30-70 HA: 30-60
29974-1	S8	Typ D2, 4WD, bis/up to 1255 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70 HA: 40
29974-2	S8	Typ D2, 4WD, bis/up to 309 kW, ab 1256kg VA-Last/ FA load, nur/only 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70 HA: 40
28827-1	SQ5 incl.	Typ 8R, 4WD	11/2008>	VA: 30-50 HA: 30-50
29459-1	TT Coupé	Typ 8N, 2WD, "Sport Version" Stabhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber	11/98>	VA: 30-70 HA: 20-50
29459-2	TT Coupé	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version" Stabhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber	11/98>	VA: 30-70 HA: 20-50
29459-3	TT Roads	Typ 8N, 2WD, "Sport Version" Stabhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber	2000>	VA: 30-70 HA: 20-50
29459-4	TT Roads	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version" Stabhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber	2000>	VA: 30-70 HA: 20-50
29431-1	TT Coupé Quattro	Typ 8N, 4WD, "Sport Version" Stabhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber	99>	VA: 40-70 HA: 30-60

29431-2	TT Coupé	Typ 8N, 4WD, "Comfort Version"	99>	VA: 40-70	
	Quattro	Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 30-60	
29101-1	TT Coupé+	Typ 8J, 2WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	08/06>	VA: 30-60 HA: 30-60	
29101-2	TT Coupé	Typ 8J, 4WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control Quattro in nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	08/06>	VA: 30-60 HA: 30-60	
28851-7	TT Coupé	Typ 8S, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 35-55 HA: 25-45	
28851-8	TT Coupé	Typ 8S, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 35-55 HA: 25-45	
28851-7	TT Roads	Typ 8S, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 35-55 HA: 25-45	
28851-8	TT Roads	Typ 8S, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbein- aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 35-55 HA: 25-45	
28851-9	TT / TTS Coupé + F	Typ 8J/8S, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 35-55 HA: 25-45	
28851-10	TT / TTS Coupé + F	Typ 8J/8S, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 35-55 HA: 25-45	
28851-10	TTRS Coupé	Typ 8J1, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ on strut clamp ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA, bei Fzg.mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	2016>	VA: 15-30 HA: 15-30	

BMW

28769-1	O2	Typ E10, 114, E20, E6, alle außer/ all except Baur Cabrio VA: 2° negativer Sturz / FA. 2° negative camber HA nicht höhenverstellbar/ RA not height adjustable Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance Export, ohne Gutachten/ without approval	1966>	VA: 40-60 HA: 40-50	
28769-2	O2	Typ E10, 114, E20, E6, alle außer/ all except Baur Cabrio VA: 2° negativer Sturz / FA. 2° negative camber HA nicht höhenverstellbar/ RA not height adjustable	1966>	VA: 60-80 HA: 60-70	

		Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance			
		Export, ohne Gutachten/ without approval, tiefe/ low version			
28769-3	O2	Typ E10, 114, E20, E6, alle außer/ all except Baur Cabrio	1966>	VA: 60-80	
		VA: 2° negativer Sturz / FA. 2° negative camber		HA: 50-80	
		HA mit Höhenverstellung / RA height adjustable			
		Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance			
		Export, ohne Gutachten/ without approval, tiefe/ low version			
29211-1	1er (E81+	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C	09/04>	VA: 30-70	
	Lim./Sedan+Coupé+			VA: 30-70	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
RSS-16-1	1er (E81+	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C	09/04>	VA: 30-55	
	Lim./Seda	Clubsport		VA: 30-55	
	Cabrio/Co	mit/ incl. TÜV-Gutachten/ TÜV approval		HA: 30-55	
28907-1	1er M-Cou	Typ M-V	05/11>12	VA: 30-50	
				VA: 30-50	
				HA:10-30	
28895-1	1 er BMW	Typ 1K2+1K4, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA load	10/11>	VA: 45-70	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 35-70	
28895-2	1 er BMW	Typ 1K2+1K4, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	10/11>	VA: 35-60	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 35-70	
28895-4	M135i 2W	Typ 1K2, nur/ only 2WD	2012>	VA: 20-45	
				HA: 20-40	
i.V.	M135i 4WD				
28895-1	2er Coupé	Typ 1C, 2WD, ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA load	11/13>	VA: 35-60	
				HA: 25-55	
28895-2	2er Coupé	Typ 1C, 2WD, ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load	11/13>	VA: 35-60	
				HA: 25-55	
i.V.	2er Cabrio/ Convertible				
28895-4	2er M235i	Typ 1C, 2WD	11/2013>	VA: 25-45	
	M240i 2WD			HA: 15-35	
28895-6	M235i xDr	Typ 1C, 4WD	2013>	VA: 15-40	
	M240i xDrive			HA: 25-55	
28773-1	M2 Coupé	Typ F87, nur für Fzg. ohne adaptive Fahrwerksregelung/ or incl. Comp cars without adaptive suspension	2014>	VA: 30-40	
				VA: 30-40	
				HA: 20-45	
28777-1	3er (E21)	Typ E21, nur für Fzg. mit Federbeindurchmesser/ only for cars with strut diameter: ø 45mm	1975-1983	VA: 40-65	
		Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance		HA: 30-55	
28777-2	3er (E21)	Typ E21, nur für Fzg. mit Federbeindurchmesser/ only for cars with strut diameter: ø 51mm	1975-1983	VA: 40-65	
		Die originalen VA-Federbeine müssen vorab angeliefert werden/ The OE front struts have to be sent in advance		HA: 30-55	
29577-2	3er (E30)	Typ 3/1+3/R, 2WD 4+6-Zyl. incl. Fzg. mit M-Technik, nur Coupé+Ca für Fzg. mit ABS-Halterung, Federbeindurchmesser 51mm/ Convertibl incl. Cars with M-Technic, only for cars with ABS-brackets,	11/82>	VA: 40-70	
				VA: 40-70	
				HA: 30-60	

		shock diameter 51mm			
		Fzg. mit ø 45mm Federbeinen und/ oder ohne ABS auf Anfrage/			
		cars with ø 45 mm struts and/ or without ABS on request			
29577-2	3er (E30)	Typ 3/1+3/R, 2WD 4+6-Zyl. incl. Fzg. mit M-Technik, nur	11/82>	VA: 40-70	
		für Fzg. mit ABS-Halterung, Federbeindurchmesser 51mm/		VA: 40-70	
		incl. Cars with M-Technic, only for cars with ABS-brackets,		HA: 30-60	
		shock diameter 51mm			
		Fzg. mit ø 45mm Federbeinen und/ oder ohne ABS auf Anfrage/			
		cars with ø 45 mm struts and/ or without ABS on request			
29726-1	3er M3 (E30)	Typ M3, 2WD	86>92	VA: 40-70	
				HA: 30-50	
29973-1	3er (E36) C	Typ 3C,3/CG, 2WD, 316i, 318ti/tds, 323ti bis/up to 125 kW	04/94>01	VA: 35-55	
				HA: 35-55	
29925-1	3er (E36)	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl., 316i,318i/is/tds	22.06.92>98	VA: 30-70	
	Coupé			HA: 30-60	
29925-2	3er (E36) L	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl.	22.06.92>98	VA: 30-70	
	Coupé	320i,323i,325i,328i,325d,324td,325td/tds		HA: 30-60	
29925-3	3er (E36) C	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl. 316i,318i/is/tds	05/93>	VA: 30-70	
	Convertible			HA: 30-60	
29925-4	3er (E36) C	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl.	05/93>	VA: 30-70	
	Convertible	320i,323i,325i,328i,324td,325d/td/tds		HA: 30-60	
29500-1	3er (E36) T	Typ 3/C, 2WD, 4-Zyl. 316i,318i,318tds	04/95>	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29500-2	3er (E36)	Typ 3/C, 2WD, 6-Zyl. 320i,323i,325tds,328i	04/95>	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29936-1	3er M3+M3	Typ M3B, M3/B, 2WD	10/92>	VA: 35-55	
	Cabrio/Convertible			HA: 35-55	
29480-5	3er (E46) L	Typ 346L,C,R,K, 2WD, 4-Zyl., 316(C)i, 318(C)i, 320D	03/98>	VA: 30-70	
	Coupé+Compact+			VA: 30-70	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
	Touring/SW				
29480-6	3er (E46) L	Typ 346L,C,R,K, 2WD, 6-Zyl., 320(C)i,-330(C)I+D	03/98>	VA: 30-70	
33	Coupé+Compact+			VA: 30-70	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
29480-4	3er (E46)	Typ 346L, 2WD, 6-Zyl., 320(C)i,-330(C)I,+D	09/99>	VA: 30-70	
				VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29382-1	3er (E46)	Typ 346X, 4WD, 6-Zyl.	06/00>	VA: 30-50	
	Sedan+SW Allrad/			HA: 15-35	
	X-drive				
29355-1	3er M3+M3	Typ M346, 2WD	2000>	VA: 20-50	
	Cabrio/Convertible			HA: 15-40	
RSS-16-	3er M3+M3	Typ M346, mit Gutachten/ with approval	2000>	VA: 20-50	
355-1/1	Convertible	Clubsport		VA: 20-50	
				HA: 15-40	
29177-5	3er (E90+)	Typ 390L/3L/3K/3C, 392C, 2WD	03/05>	VA: 30-60	
	Lim./Sedan +Touring/			VA: 30-60	
	SW+Coupé+Cabrio/			HA: 20-50	
	Convertible				

29177-3	3er (E90+)	Typ 390X/3L/3C, 4WD	03/05>	VA: 30-60	
		Sedan +Coupé nur/only		VA: 30-60	
		Allrad/X-drive		HA: 20-50	
RSS-16-1	3er (E90+)	Typ 390L/3L/3K/3C, 392C, 2WD	03/05>	VA: 30-55	
	Lim./Seda	Clubsport		VA: 30-55	
	SW+Coup	mit/ incl. TÜV-Gutachten/ TÜV approval		HA: 30-55	
29177-4	3er (E91)	Typ 390X/3K, 4WD	08/05>	VA: 30-60	
		nur/only Allrad/X-drive		HA: 20-50	
28895-1	3er Lim./S	Typ 3L, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA-load	02/12>	VA: 45-70	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA : 35-70	
28895-2	3er Lim./S	Typ 3L, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	02/12>	VA: 35-60	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 35-70	
28895-12	3er Lim./S	Typ 3L, 2WD, Export ohne TÜV-Gutachten/ without approval	02/12>	VA: 35-60	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 30-60	
28895-5	3er Lim./S	Typ 3L, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	VA: 15-40	
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		VA: 15-40	
				HA: 25-55	
28895-6	3er Lim./S	Typ 3L, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	VA: 15-40	
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		VA: 15-40	
				HA: 25-55	
28895-3	3er Tourin	Typ 3K, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA-load	02/12>	VA: 20-45	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 15-40	
		ohne Nivearegulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/			
		air-suspension on RA			
28895-4	3er Tourin	Typ 3K, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	02/12>	VA: 20-45	
33		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 15-40	
		ohne Nivearegulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/			
		air-suspension on RA			
28895-7	3er Tourin	Typ 3K, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last/ FA-load	02/12>	VA: 15-40	
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		VA: 15-40	
		ohne Nivearegulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/		HA: 35-65	
		air-suspension on RA			
28895-8	3er Tourin	Typ 3K, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA-load	02/12>	VA: 15-40	
	xDrive	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		VA: 15-40	
		ohne Nivearegulierung/ Luftfederung/ except self-levelling/		HA: 35-65	
		air-suspension on RA			
29039-1	3er (E90+)	Typ M390 V8+M3	08/07>	VA: 20-45	
		M3 Lim./Sedan+ Coupé+		VA: 20-45	
		Cabrio/Convertible		HA: 20-40	
28773-1	M3 (F80)	Typ M3	2014>	VA: 35-50	
		incl. M3 CS		VA: 35-50	
				HA: 30-50	
i.V.	3er (G20)		2019>		
28895-5	4er (F32)	Typ 3C, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	VA: 15-40	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		VA: 15-40	
				HA: 25-55	
28895-6	4er (F32)	Typ 3C, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	VA: 15-40	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		VA: 15-40	

				HA: 25-55	
28895-3	4er (F33)	Typ 3C, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last / FA load	10/2013>	VA: 15-40	
	incl. Coup	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 25-55	
28895-4	4er (F33)	Typ 3C, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load	10/2013>	VA: 15-40	
	incl. Coup	ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 25-55	
28895-7	4er Cabrio	Typ 3C, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	VA: 15-40	
	xDrive/ 4WD			VA: 15-40	
	(F33)			HA: 25-55	
28895-8	4er Cabrio	Typ 3C, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	VA: 15-40	
	xDrive/ 4WD			VA: 15-40	
	(F33)			HA: 25-55	
28895-3	4er (F36)	Typ 3C, 2WD, bis/ up to 920kg VA-Last / FA load	10/2013>	VA: 15-40	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 25-55	
28895-4	4er (F36)	Typ 3C, 2WD, ab/ from 921kg VA-Last/ FA load	10/2013>	VA: 15-40	
		ohne adaptives Fahrwerk/ except adaptive suspension		HA: 25-55	
28895-7	4er Gran	Typ 3C, 4WD, bis/ up to 920kg VA-Last	2013>	VA: 35-60	
	(F36)			VA: 35-60	
				HA: 15-40	
28895-8	4er Gran	Typ 3C, 4WD, ab/ from 921kg VA-Last	2013>	VA: 35-60	
	(F36)			VA: 35-60	
				HA: 15-40	
28773-1	M4 Coupé	Typ M3	2014>	VA: 35-50	
	incl. M4 CS			VA: 35-50	
				HA: 30-50	
28773-2	M4 Cabrio	Typ M3	2014>	VA: 35-50	
				VA: 35-50	
				HA: 30-50	
28808-1	5er (E28)	Typ E28, nur für Fzg. ohne ABS/ only for cars without ABS	07/81 - 12/87	VA: 50-70	
		die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert		VA: 50-70	
		werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance		HA: 15-35	
		vergrößerten Radsturz HA beachten, siehe Gutachten/			
		enlarged RA camber has to be noticed, see approval			
28808-2	5er (E28)	Typ E28, nur für Fzg. mit ABS/ only for cars with ABS	07/81 - 12/87	VA: 50-70	
		die originalen VA-Federbeingehäuse müssen vorab angeliefert		VA: 50-70	
		werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance		HA: 15-35	
		vergrößerten Radsturz HA beachten, siehe Gutachten/			
		enlarged RA camber has to be noticed, see approval			
29328-1	5er (E39)	Typ 5/D 4+6-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>03	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29328-2	5er (E39)	Typ 5/D 8-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>03	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29328-3	5er (E39)	Typ 5/D 4+6-Zyl., ohne HA-Niveaureg. oder Luftfederung/	03/97>	VA: 35-55	
		without self-levelling or air suspension		HA: 20-50	
29328-4	5er (E39)	Typ 5/D 8-Zyl., ohne HA-Niveaureg. oder Luftfederung/	03/97>	VA: 35-55	
		without self-levelling or air suspension		HA: 20-50	
29328-5	5er (E39)	Typ 5/D 4+6-Zyl., mit HA-Niveaureg. oder Luftfederung/	03/97>	VA: 30-70	
		with self-levelling or air suspension		HA: 10-40	
29328-6	5er (E39)	Typ 5/D 8-Zyl., mit HA-Niveaureg. oder Luftfederung/	03/97>	VA: 30-70	
		with self-levelling or air suspension		HA: 10-40	

29272-1	M5 (E39)	Typ M539	99>	VA: 20-50	
				HA: 20-40	
29426-1	5er (E60)	Typ 560 L, 2WD, ohne Niveauregulierung/without self-level	07/03>	VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29426-2	5er (E61)	Typ 560 L, 2WD, normale/normal Version, ohne HA-Dämpfer without RA shocks. Luftfederung an der HA/ air-suspension on RA	07/03>	VA: 40-70	
				HA Serie	
29426-3	5er (E61)	Typ 560L, 2WD, incl. HA-Dämpfer /incl. RA shocks. Luftfederung an der HA/air-suspension on RA tiefe/low Version	07/03>	VA: 40-70	
				HA: 30-50	
28894-1	5er (F10)	Typ 5L, 2WD, nur ohne / only without EDC/ DCC	2010>	VA: 35-60	
				HA: 30-55	
28894-2	5er (F11)	Typ 5K, 2WD, ohne adaptive Fahrwerkregelung, ohne Dyn Control/ not for adaptive suspension, not for dynamic damping control	2010>	VA: 35-60	
				HA: 30-60	
i.V.	5er (G30, G31)		2017>		
28785-5	E9 Coupé	Typ E9, ohne/ except CSL, inkl. VA-Stützläufer, inkl. FA sup die originalen VA-Federbeugegehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance Export, ohne Gutachten/ without approval, tiefe/ low version	68-75	VA: 40-70	
				VA: 40-70	
				HA: 30-50	
28808-5	6er (E24)	Typ 6 CS/1, inkl. M635 CSI, nur für Fzg. ohne ABS/ only fo cars without ABS die originalen VA-Federbeugegehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	79-05/82	VA: 50-70	
				VA: 50-70	
				HA: 20-40	
28808-3	6er (E24)	Typ 6 CS/1, inkl. M635 CSI, nur für Fzg. ohne ABS/ only fo cars without ABS die originalen VA-Federbeugegehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	05/82-89	VA: 50-70	
				VA: 50-70	
				HA: 20-40	
28808-4	6er (E24)	Typ 6 CS/1, inkl. M635 CSI, nur für Fzg. mit ABS/ only for cars with ABS die originalen VA-Federbeugegehäuse müssen vorab angeliefert werden/ the OE front strut housings have to be sent in advance	05/82-89	VA: 50-70	
				VA: 50-70	
				HA: 20-40	
29246-1	6er (E63+)	Typ 663C Cabrio/Convertible	01/04>	VA: 20-50	
				HA: 20-40	
GFW5000	Z1	Typ Z, bis Produktionsnummer 4000 / up to production no. nicht für / not for Alpina RLE Export, ohne Gutachten/ without approval	89-91	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: 40	
GFW5000	Z1	Typ Z, ab Produktionsnummer 4001/ from production no. 4 nicht für/ not for Alpina RLE Export, ohne Gutachten/ without approval	89-91	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: 40	
29758-1	Z3 (E37) R	Typ R/C, 2WD, 4-Zyl., 1.8L, 1.9L Coupé	04/96>03	VA: 30-50	
				VA: 30-50	
				HA: 20-40	
29758-2	Z3 (E37) R	Typ R/C, 6-Zyl., 2.0L, 2.2L, 2.8L, 3.0L Coupé	04/96>03	VA: 30-50	
				VA: 30-50	
				HA: 20-40	
29512-1	Z3 (E37) M	Typ MR/C M-Coupé	97>	VA: 30-60	
				VA: 30-60	

				HA: 30-60
29276-1	Z4 (E85/E	Typ Z 85	2003>	VA: 30-60
	Roadster			HA: 30-50
29097-1	Z4 (E85/E	Typ M85	2006>	VA: 20-50
	M-Roadster			HA: 20-40
28981-1	Z4 (E89)	Typ Z89, sDrive 23i+30i+35i+35is	04/09>	VA: 20-55
				VA: 20-55
				HA: 25-50

Chevrolet

28957-1	Camaro	nur für Fzg. mit Innendurchmesser VA-Feder oben ø 73mm	09>	VA: 40-60
		only for cars with a front spring inner diameter top ø 73mm		VA: 40-60
				HA: 30-60
28957-2	Camaro C	Typ GMX521 + GMX511, incl. Facelift 2014	2010>14	VA: 40-60
	Cabrio/Co	10. Stelle Fahrgestellnr. "B", "C", "D" oder "E"		VA: 40-60
		nur für Fzg. mit Innendurchmesser VA-Feder oben ø 76mm		HA: 30-60
		10th position of the chassis no. "B", "C", "D" or "E"		
		only for cars with a front spring inner diameter top ø 76mm		

Chrysler/Dodge

29134-1	300 C Lim	Typ LX ,2WD, incl. SRT8, normale/normal Version	2004>	VA: 40-70
				HA: 40
29134-2	300 C Lim	Typ LX, 2WD, incl. SRT8, tiefe/low Version	2004>	VA: 40-70
				HA: 55
29134-1	300 C Tou	Typ LX ,2WD, incl. SRT8, normale/normal Version	2004>	VA: 40-70
				HA: 40
29134-2	300 C Tou	Typ LX, 2WD, incl. SRT8, tiefe/low Version	2004>	VA: 40-70
				HA: 55
29125-1	300 C Tou	Typ LX, 4WD	2004>	VA: 40-75
	4WD			HA: 55
29134-3	Charger incl.	SRT8	2008>2010	VA: 30-50
				HA: 30-50
29134-3	Challenger	SRT8	2008>2010	VA: 30-50
				HA: 30-50
29134-4	Challenge	ab Mod.-Jahr 11/Model year 2011	2011>	VA: 30-50
				HA: 30-50

Citroen

29374-1	Saxo	Typ S, S NFT, S HFX, bis/up to 87 kW, nur für Fzg. mit	96>	VA: 30-60
		ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars with		VA: 30-60
		ABS-Holder at the front axle shock absorber (siehe Bild		HA: 40
		Seite/see picture page x), Auslaufartikel/ as long as supplies last		
29374-2	Saxo	Typ S, S NFT, S HFX, bis/up to 87 kW, nur für Fzg. ohne	96>	VA: 30-60
		ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars with		VA: 30-60

		ABS-Holder at the front axle shock absorber		HA: 40	
		Seite/see picture page x), Auslaufartikel/ as long as supplies last			
29979-1	ZX	Typ N2, 2WD, ohne Gutachten/without approval	91>97	VA: 40-70	
				HA: 40	
29457-1	Xsara	Typ N6, 2WD, ohne Gutachten/without approval	06/97>	VA: 40-70	
				VA: 40-70	
				HA: 40-70	
29295-1	C4	Typ L	11/04>	VA: 30-70	
				HA: 30-60	

Fiat

28741-1	124 Spide	Typ NF	2016>	VA: 30-60	
				HA: 35-60	
28741-1	124 Spider	Typ NF	2016>	VA: 35-65	
				HA: 30-60	
29041-1	500+Cabrio	Typ 312	09/07>	VA: 40-60	
	incl. Abarth			HA: 55	
29096-3	Grande Pu	Typ 199	09/05>	VA: 30-60	
	ohne/without Abarth			HA: 30-60	
29284-2	Stilo Lim./S	Typ 192, nur für VA-Dämpfer mit Lochabstand der	09/01>	VA: 30-70	
	Abarth	Schellenbohrung 72 mm, Maulweite 35 mm innen/only for		HA: 30-60	
		front strut with bracket bore distance 72 mm, inner bracket			
		opening 35 mm (siehe Bild Seite/see picture page x)			

Ford

29917-1	Escort (Or	Typ GAL,ALL, (CL,CX,GHIA,GHIA Si, XR3i, RS2000), 2WD	>94	VA: 30-70	
	Convertible			HA: 20-60	
29728-1	Escort+Ca	Typ GAL, ALL, AAL, ABL, AFL, 2WD	95>99	VA: 30-70	
	Convertible			HA: 20-60	
29916-1	Escort RS	Typ ABLC 4, 4WD	92>96	VA: 30-60	
				HA: 35-40	
29918-1	Fiesta	Typ GFJ, nur für Fzg. mit VA-Stabilisator/	>93	VA: 30-70	
		only for vehicles with front axle stabilizer		HA: 20-60	
29918-2	Fiesta	Typ GFJ, nur für Fzg. mit VA-Stabilisator/	94>98	VA: 30-70	
		only for vehicles with front axle stabilizer		HA: 20-60	
29759-1	Fiesta	Typ JAS, JBS, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/	>09/98	VA: 30-70	
		RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-60	
29759-4	Fiesta	Typ JAS, JBS, HA-Dämpfer Augenbefestigung/	10/98>02	VA: 30-70	
		RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-60	
29292-1	Fiesta	Typ JH1, JD3, incl. ST150	05/02>08	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29043-1	Fiesta	Typ JA8	09/08>12	VA: 40-70	
				VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29043-3	Fiesta incl	Typ JA8, ab/ from Modelljahr/ year/ Facelift 2013	2013>17	VA: 25-50	
				VA: 25-50	

				HA: 25-55	
29458-1	Focus I Li	Typ DAW, DBW, DFW, DAX, DBX, DB1	09/98>04	VA: 45-65	
	ST170			HA: 20-60	
29266-1	Focus I RS	Typ DBY	11/02>04	VA: 20-50	
				VA: 20-50	
				HA: 20-50	
29428-1	Focus I Tu	ohne Niveauregulierung/without self-levelling	12/98>04	VA: 45-65	
	ST170			HA: 20-60	
29197-2	Focus II L	Typ DA3, DB3	10/04>11	VA: 30-60	
	ST +Coupé+Cabrio/ Convertible		03/07>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
29197-2	Focus C-M	Typ DM2	10/03>	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: 20-50	
28970-1	Focus II R	Typ DA3/DA3-RS	05/09>11	VA: 40-60	
				VA: 40-60	
				HA: 30-50	
28915-1	Focus III L	Typ DYB, bis/ up to 980kg VA-Last / FA-load nicht für/ not for ST!	03/11>14	VA: 40-60	
				VA: 40-60	
				HA: 35-55	
28915-4	Focus III L	Typ DYB, ab/ from 981kg VA-Last / FA-load nicht für/ not for ST!	03/11>14	VA: 40-60	
				VA: 40-60	
				HA: 35-55	
28915-3	Focus III S	Typ DYB, nur / only ST	07/12>14	VA: 20-40	
				VA: 20-40	
				HA: 30-50	
28915-2	Focus III S	Typ DYB, nur/ only ST, tiefe Version/ low version Export, ohne Gutachten/ without approval	07/12>14	VA: 40-60	
				VA: 40-60	
				HA: 30-50	
28746-1	Focus RS	Typ DYB-RS, 4WD, die elektr. Dämpfer müssen auf geeignt stillgelegt werden/ the electr. Shocks have to be deleted	2016>	VA: 25-45	
				VA: 25-45	
				HA: 35-60	
i.V.	Focus Lim	Modell 2014			
28746-1	Focus RS	Typ DYB-RS, die serienmäßige elektr. Dämpferregelung m geeignete Weise stillgelegt werden!/ The OE electr. damping control system has to be deactivated by appropriate means!	2016>	VA: 25-45mm	
				VA: 25-45mm	
				HA: 35-60 mm	
29740-2	Galaxy	Typ WGR, 2WD	09/95>	VA: 30-50	
				HA: 55	
29759-2	Ka	Typ RBT, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)	96>09/98	VA: 30-70	
				HA: 20-60	
29759-3	Ka	Typ RBT, HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)	10/98>00	VA: 30-70	
				HA: 20-60	
29041-2	Ka	Typ RU8	11/08>	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: ca. 55	
29170-1	Mustang i	Typ S197, V6+V8(GT) Convertible	11/04>	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29170-2	Mustang 500 GT/Shelby	incl. Cabrio/Convertible	01/06>	VA: 30-60	
				HA: 30-50	

29170-3	Mustang i	V6+V8(GT), Modell 2011, bis 10. Stelle Fahrgestell-	2010>11	VA: 30-70	
	Convertibl	nummer „B“/up to 10th position of chassis no. „B“		HA: 30-60	
29170-4	Mustang 5	GT 500, Modell 2011, bis 10. Stelle Fahrgestell-	2010>11	VA: 30-60	
	incl. Cabrio	nummer „B“/up to 10th position of chassis no. „B“		HA: 30-50	
28776-1	Mustang 2	Typ LAE, 2.3l EcoBoost Coupé/ Fastback	2015>	VA: 25-40	
		10. Stelle Fahrgestellnr./ 10th position chassis no. "F", incl. Modell 2017		HA: 25-45	
28776-1	Mustang 2	Typ LAE, GT V8 Coupé/ Fastback, incl. Modell 2017	2015>	VA: 10-25	
		10. Stelle Fahrgestellnr./ 10th position chassis no. "F"		HA: 10-30	
28776-3	Mustang C	Typ LAE, Modell 2015 + 2016, 2.3l Ecoboost + GT V8, incl	2015>	VA: 25-40	
	Convertibl	ca. 15mm weniger Tieferlegung bei GT V8/ approx. 15mm less lowering		HA: 25-45	
28776-5	Mustang C	Typ LAE, Modell 2018, 2.3l Ecoboost + GT V8	2018>	VA: 30-50	
		ohne/ without MagneRide, incl. Modell 2019		HA: 25-40	
28776-7	Mustang C	Typ LAE, Modell 2018, 2.3l Ecoboost + GT V8	2018>	VA: 30-50	
	Convertibl	ohne/ without MagneRide, incl. Modell 2019		HA: 25-40	
29514-1	Puma	Typ ECT, bis/up to 92 kW, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/	>07/98	VA: 30-70	
		RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-60	
29514-2	Puma	Typ ECT, bis/up to 92 kW, HA-Dämpfer Augenbefestigung/	08/98>	VA: 30-70	
		RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-60	

Holden

GFW-35-	Commodor	Typ VE, Export, ohne Gutachten/ without approval	2007>	VA: 20-50	
				HA: 20-50	
GFW-35-	Commodor	Typ VF, Export, ohne Gutachten/ without approval	2013>	VA: 15-50	
	UTE + Sports Wagon			HA: 15-50	

Honda

29251-1	Accord Lim	Typ CL7, CL9, CN1	01/03>	VA: 40-70	
				VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29206-1	Accord Tou	Typ CM1, CM2, CN2	03/03>	VA: 30-60	
	Kombi/SW			VA: 30-60	
				HA: 45	
29022-1	Accord Lim	Typ CU1, CU2, CU3	06/08>	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: 30-60	
29022-1	Accord Tou	Typ CW1, CW2, CW3	06/08>	VA: 35-50	
	Kombi/SW	nur für Fzg. mit VA Klemmdurchmesser ø 41,8mm und		VA: 35-50	
		HA Gabelbreite 48mm/ only for cars with FA strut diameter		HA: 30-50	
		ø 41,8mm and RA fork width 48mm			
29808-2	Civic+CR	Typ EC8, EC9, ED2, ED4, ED6, ED7, ED9, EE8, EE9, 2W	89>	VA: 30-70	
		1.3-1.6L HA-Dämpfer Gabelbefestigung/RA fork mounting		HA: 20-60	
		nur für Fzg. mit VA Klemmdurchmesser ø 41,8mm und			
		HA Gabelbreite 48mm/ only for cars with FA strut diameter			
		ø 41,8mm and RA fork width 48mm			
29808-3	Civic	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, CRX, EC8, EC9, ED2, ED4, ED6, ED7, E	89>	VA: 30-70	
		EE8, EE9, 2WD HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye		HA: 20-60	

		mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)			
29928-1	Civic+CRX	Typ EG2-6, 8+9, EH6+9, EJ1, 2, 6, 8, 9, EK1, 3, 4, HA Dämpfer-Gabelbefestigung (unteres Öffnungsmaß 50 mm/50 mm RA fork mounting) (siehe Bild Seite/ see picture page x)	91>01	VA: 30-70 HA: 20-60	
29928-2	Civic+CRX	Typ MA8+9, MB1-4, 6+7, 8+9, MC 1, 2+3, HA Dämpfer-Gabelbefestigung (unteres Öffnungsmaß 40 mm/40 mm RA fork mounting)	95>01	VA: 30-70 HA: 20-60	
29323-6	Civic 1.4L 1.6L Sport	Typ EP1+EP2, nur für Fahrz. mit 5-Loch-Radanbindung/ only for cars with 5-hole wheel fixation, Bohrung der VA-Federbeinaufnahme Achsschenkel ø 16 mm/ FA-bracket bore diameter 16 mm	03/01>	VA: 40-70 VA: 40-70 HA: 30-60	
29323-6	Civic Type	Typ EP3, nur für Fahrz. mit 5-Loch-Radanbindung/ only for cars with 5-hole wheel fixation, Bohrung der VA-Federbeinaufnahme Achsschenkel ø 16 mm/ FA-bracket bore diameter 16 mm	03/01>	VA: 30-60 VA: 30-60 HA: 20-50	
29128-1	Civic	Typ FK1, FK2, FN1, FN4	12/05>	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	
29128-2	Civic Dies	Typ FK3, FN3, (2.2L Diesel)	12/05>	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	
29128-4	Civic Type	Typ FN2	03/07>	VA: 20-40 VA: 20-40 HA: 20-40	
i.V. Civic Type R löschen					
29494-1	Integra Ty	Typ DC2, HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting	98>	VA: 30-70 HA: 20-60	
29404-1	S2000	Typ AP 1	2000>	VA: 25-50 VA: 25-50 HA: 25-50	

H&R ist Partner von Honda Deutschland im VLN Langstreckenpokal/H&R is partner of Honda Germany in the VLN

Kia

i.V.	Céed GT	Typ CD	04/12>		
------	---------	--------	--------	--	--

Lancia

29105-1	Delta HF 4	Typ Lancia 831, ABO, Evo II (Integrale)		VA: 40-60 HA: 40-60	
---------	------------	--	--	------------------------	--

Mazda

29759-1	121	Typ JASM, JBSM, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/ RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)	>09/98	VA: 30-70 HA: 20-60	
29759-4	121	Typ JASM, JBSM, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/ RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page x)	10/98>	VA: 30-70 HA: 20-60	

29292-1	2	Typ DY, 2WD	10/02>	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29043-2	2	Typ DE	09/07>	VA: 40-70	
				VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29197-3	3	Typ BK	10/03>	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: 20-50	
29197-5	3 MPS	Typ BK, Die Freigängigkeit der Vorderräder ist zu beachten!!/Please check for sufficient wheel clearance!	12/06>	VA: 25-45	
				VA: 25-45	
				HA: 15-35	
29197-2	3	Typ BL	2009>	VA: 30-60	
				VA: 30-60	
				HA: 20-50	
29197-6	3 MPS	Typ BL	2009>	VA: 35-60	
				VA: 35-60	
				HA: 20-50	
i.V.	3	Typ BM			
29278-2	6 Lim./Sed	Typ GG/GY/GG1, 2WD+ 4WD	06/02>	VA: 30-70	
		Kombi/SW incl. MPS		VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29032-1	6 Lim./Sed	Typ GH, 2WD	08/07>	VA: 40-60	
		Kombi/SW		VA: 40-60	
				HA: 30-50	
28824-1	6 Lim/ Sed	Typ GJ, GH	2012>	VA: 35-55	
		incl. Facelift 2017		VA: 35-55	
				HA: 25-50	
28824-2	6 Kombi/S	Typ GJ/GH, Modell 2013	2013>	VA: 35-50	
		incl. Facelift 2017		VA: 35-50	
				HA: 25-50	
29184-2	MX-5	Typ NC1, NC1E	09/05>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
28741-1	MX-5	Typ ND	2015>	VA: 30-60	
		incl. MX-5 Tieferlegung RF/ lowering RF: ca. 40-60 mm VA+HA/ front + rear		HA: 35-60	
29184-1	RX-8	Typ SE	2003>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	

Mercedes Benz

28849-1	A-Klasse (Typ 176, A180 + A200 + A250 + A160/180/200/220 CDI	09/12>	VA: 30-50	
				HA: 20-40	
28849-2	A-Klasse (Typ 176, nur/ only 4matik/4WD	2013>	VA: 5-20	
				HA: 30-55	
28849-2	A-Klasse (Typ 245G, nur/ only A45AMG	2013>	VA: 5-20	
				HA: 30-55	
i.V.	A-Klasse (Typ 2FA	05/2018>		
28849-1	B-Klasse (Typ 245G, 2WD, bis/ up to 1100kg VA-Last/ FA load	2012>	VA: 30-50	

				HA: 40-60	
28849-1	CLA	Typ 117, bis/ up to 1100kg VA-Last/ FA load,	2013>	VA: 30-50	
		CLA180/200/250 + CLA200/220CDI		HA: 20-40	
28849-2	CLA	Typ 117, nur/ only 4matik/4WD	2013>	VA: 5-20	
				HA: 30-55	
28849-2	CLA 45 AM	Typ 176AMG, nur/ only CLA 45 AMG	2013>	VA: 5-20	
				HA: 30-55	
29367-1	C-Klasse L	Typ 203/203 CL, 2WD, C180, C180K, C200K, C200CDi,	2000>	VA: 30-70	
	(W203+Cl	C220CDi, C230K, C230, C240, C270, C280, C320, C350,		HA: 30-60	
	Sportcoup	320 CDi, 350 CDi, C200 CGI nur für Fzg. mit Pendel-			
		stützenbohrung ø 10 mm/only for sway-bar link			
		bracket-bore ø 10 mm			
29367-2	C-Klasse	Typ 203K, 2WD, C180, C180K, C200K, C200CDi, C220CD	2001>	VA: 30-70	
	Kombi/SW	C230K, C230, C240, C270, C280, C320, 350 Cdi nur für Fzg.		HA: 30-60	
		mit Pendelstützenbohrung ø 10 mm/ only for sway-bar link			
		bracket-bore ø 10 mm			
29367-3	C-Klasse	Typ 203, 2WD, C32 AMG+C30 CDI AMG+C55 AMG	2001>	VA: 30-60	
	CL Sportc	nur für Fzg. mit Pendelstützenbohrung ø 12 mm/		HA: 30-50	
	Version (V	only for sway-bar link bracket-bore ø 12 mm			
29367-4	C-Klasse	Typ 203K, C32 AMG+C30 CDI AMG+C55 AMG	2001>	VA: 30-60	
	Kombi/SW	nur für Fzg. mit Pendelstützenbohrung ø 12 mm/		HA: 30-50	
	Version (V	only for sway-bar link bracket-bore ø 12 mm			
29052-1	C-Klasse	Typ 204, 2WD, nicht für Fahrdynamikpaket / not for	03/07>	VA: 30-60	
	Coupé (W	driving dynamics package		HA: 30-60	
32052-1	C-Klasse	Typ 204, 2WD, nicht für Fahrdynamikpaket / not for	03/07>	VA: 30-60	
	Coupé (W	driving dynamics package		HA: 30-60	
		härteverstellbar / damping force adjustable			
		Export, ohne Gutachten / without approval			
29052-2	C-Klasse L	Typ 204, 2WD, nur/only C63 AMG, nicht für Fahrdynamikp	08>	VA: 20-45	
	Coupé (W	not for driving dynamics package		HA: 20-40	
29052-2	C-Klasse	Typ 204K, 2WD, nicht für Fahrdynamikpaket / not for	08/07>	VA: 30-60	
	T-Modell/S	driving dynamics package		HA: 30-60	
29052-2	C-Klasse	Typ 204AMG, 2WD, nur/only C63 AMG, nicht für Fahrdyna	08>	VA: 20-45	
	T-Modell/S	paket/ not for driving dynamics package		HA: 20-40	
28794-1	C-Klasse	Typ 204, 2WD, incl. Agility Control	03/2014>	VA: 30-60	
	(W205)			HA: 35-60	
28794-2	C-Klasse	Typ 204, 2WD, incl. Agility Control	2014>	VA: 30-50	
	(W205)			HA: 35-60	
28734-1	C-Klasse	Typ 204 AMG, C63 + C63 S,	2015>	VA: 20-40	
	Lim/Sedar	bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		VA: 20-40	
	(W205)	for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		HA: 20-40	
28734-2	C-Klasse	Typ 204 AMG, C63 + C63 S	2015>	VA: 20-40	
	Coupé	bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		VA: 20-40	
	(W205)	for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		HA: 20-40	
29367-1	CLK (W20	Typ 209, 2WD, CLK200K, CLK240-350, CLK270CDi-320C	2002>	VA: 30-70	
		CLK 350		HA: 30-60	
29313-1	CLK (W20	Typ 209, 2WD, CLK 500+CLK 55 AMG	2002>	VA: 30-70	
		incl. AMG Versionen/versions		HA: 30-60	
29313-1	CLK (W20	Typ 209, 2WD, CLK 500+CLK 55 AMG	05/03>	VA: 40-70	

	Cabrio/Co	incl. AMG Versionen/versions		HA: 40-60
29316-1	E-Klasse	Typ 211, 2WD, ohne/except 8-Zyl., ohne/except DC-Airmat	03/02>	VA: 30-60
	(W211)			HA: 30-50
28892-1	E-Klasse	Typ 212, 2WD	03/09>	VA: 35-55
	(W212)			HA: 25-45
29316-2	E-Klasse	Typ 211K, 2WD, mit Niveauregulierung/Luftfederung an de	04/03>	VA: 30-70
	Kombi/SW	Hinterachse/ohne ADS/with self-levelling/air-suspension		HA: 30-60
		on RA/except ADS		
29052-1	E-Klasse	Typ 207, 2WD, bis/ up to 1175 kg HA-Last/ RA-load, nicht f	04/09>	VA: 20-50
	Cabrio/ Co	Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package		HA: 20-50
32052-1	E-Klasse	Typ 207, 2WD, bis/ up to 1175 kg HA-Last/ RA-load, nicht f	04/09>	VA 20-50
	Cabrio/ Co	Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package		VA: 20-50
		härteverstellbar / damping force adjustable		HA: 30-60
		Export, ohne Gutachten / without approval		
29052-2	E-Klasse C	Typ 207, 2WD, ab/ from 1176 kg HA-Last/ RA-load, nicht fi	04/09>	VA: 20-50
	Cabrio / Co	Fahrdynamikpaket / not for driving dynamics package		HA: 20-50
28892-1	E-Klasse	Typ 212, 2WD	03/09>	VA: 35-55
	(W212)			HA: 25-45
29316-1	CLS (W21	Typ 219, 2WD, alle/all ohne/without Airmatic	08/04>	VA: 30-60
				HA: 30-50
29212-1	SLK II (W	Typ 171, 2WD, nicht für/ not for 55AMG	03/04>	VA: 30-50
				HA: 25-55
28893-1	SLK III (W	Typ 172, 2WD, nicht für/ not for 55AMG	2011>	VA: 10-30
				HA: 15-35

Mini

29338-2	Mini, Mini d	Typ R50,52,53+Mini	03/02>	VA: 30-50
	Cooper, C	ohne/ without „John Cooper Works GP“		HA: 30-50
29338-1	Mini, Mini	Typ R50,52,53+Mini, tiefe/low Version, ohne/without	03/02>	VA: 40-60
	Cooper, C	„John Cooper Works GP“ Die Freigängigkeit der		HA: 30-50
		Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front		
		wheel cleance must be regarded!!!		
RSS-16-	Mini , Mini	Typ R50, mit Gutachten/with approval	03/02>	VA: 40-60
338-1/1	Cooper C	ohne/ without „John Cooper Works GP“, Clubsport		HA: 30-50
29338-2	Mini Cabri	Typ R50,52,53, ohne/ without „John Cooper Works GP“	03/02>	VA: 30-50
				HA: 30-50
29338-1	Mini Cabri	Typ R50,52,53, tiefe/low Version, ohne/without	03/02>	VA: 40-60
		„John Cooper Works GP“ Die Freigängigkeit der		HA: 30-50
		Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front		
		wheel cleance must be regarded!!!		
29338-4	Mini, Mini	Typ Mini-N, R56, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW	10/06>	VA: 30-50
	Cooper, Cooper S,			HA: 30-50
	incl. Clubman			
29338-3	Mini, Mini	Typ Mini-N, R56, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW,	10/06>	VA: 40-60
	Cooper, C	tiefe/low Version Die Freigängigkeit der Vorderräder muß		HA: 30-50

	incl. Clubr	sichergestellt werden!!! Front wheel cleance must be regarded!!!			
28803-1	Mini , Mini	Typ UKL-L/ FML2, F56, 2WD, incl. Diesel, nicht für/ except John Cooper Works	2014>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28803-2	Mini 5-türe	Typ UKL-L/FML4, 2WD, ohne/ except John Cooper Works, except adaptive Dämpfer/ adaptive shocks	2014>	VA: 35-60 HA: 30-50	
29338-4	Mini Cabrio	Typ Mini-N, R57, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW	10/06>	VA: 30-50 HA: 30-50	
29338-3	Mini Cabrio	Typ Mini-N, R57, incl. UKL-L/UKL-C/UKL-K, incl. JCW, tiefe/low Version Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel cleance must be regarded!!!	10/06>	VA: 40-60 HA: 30-50	
RSS-16-338-3/1	Mini	Typ Mini-N + UKL-C/K/L, alle/ all incl. Cabrio/ Convertible + Clubman, incl. John Cooper Works, nicht für/ not for John Cooper Works GP	10/06>	VA: 30-60 HA: 20-50	
29338-4	Mini Coup	Typ UKL-C (R58)	09/11>	VA: 30-50 HA: 30-50	
29338-3	Mini Coup	Typ UKL-C (R58) tiefe/low Version Die Freigängigkeit der Vorderräder muß sichergestellt werden!!! Front wheel cleance must be regarded!!!	09/11>	VA: 40-60 HA: 30-50	

Mitsubishi

29322-1	EVO VII+E	Typ CT9A+CTO, 4WD	01/02>	VA: 30-70 HA: 30-60	
	EVO IX				
29322-2	EVO X	Typ CZ0, 4WD	06/08>	VA: 30-50 HA: 30-50	

Nissan/Infiniti

29004-2	200 SX	Typ S14 (Silvia)	09/94>	VA: 20-40 VA: 20-40 HA: 20-40	
29237-1	350 Z+350	Typ Z33+Z33N (Fairlady), 2WD Cabrio/Convertible	09/03>	VA: 30-60 HA: 20-40	
28955-1	370 Z+370	Typ Z34 Convertible	09>	VA: 10-35 VA: 10-35 HA: 10-35	

Opel/Vauxhall

29096-1	Adam incl	Typ S-D	2012>	VA: 15-35 HA: 20-45	
29943-1	Astra F Lin	Typ F+T92, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter	91>98	VA: 40-70	
	Coupé	VA/FA 64,66,72mm? mit oder ohne ABS?/with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page x)		VA: 40-70 HA: 45	

29943-1	Astra F-C	Typ F-CC+T92, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter, VA/FA 64,66,72mm? mit oder ohne ABS?/with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page x)	91>98	VA: 40-70	
	Convertibl			VA: 40-70	
				HA: 45	
29421-1	Astra G/G	Typ T98, T98/NB, T98C, bis/up to 147 kW	98>	VA: 30-60	
	Sedan, Coupé,			HA: 20-60	
	(incl. OPC)				
29421-2	Astra G Ca	Typ T98, bis/up to 147 kW	98>	VA: 30-60	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
29207-1	Astra H Li	Typ A-H, A-H/C, A-H/SW, ohne elektronische Dämpfervers	03/04>10	VA: 30-60	
	Caravan/S	except electronic shock absorber adjustment, ohne/ except GTC		HA: 30-50	
29207-2	Astra H G	Typ A-H/C, ohne elektronische Dämpferverstellung/	02/05>	VA: 25-40	
		except electronic shock absorber adjustment		HA: 30-40	
28954-1	Astra J Li	Typ P-J, P-J/V ohne/without CDC	11/09>	VA: 25-55	
				VA: 25-55	
				HA: 30-50	
28954-2	Astra J G	Typ P-J/SW ohne/without CDC	01/12>	VA: 25-55	
				VA: 25-55	
				HA: 30-50	
29745-1	Calibra	Typ Calibra A, 2WD, 4-Zyl. bis/up to 110 kW, Radlager-	90>97	VA: 40-70	
		durchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 66,72,74mm?		VA: 40-70	
		mit oder ohne ABS? with or without ABS? (siehe Bild Seite/		HA: 45-50	
		see picture page x)			
29841-3	Corsa A+E	Typ A/CC, B, S93, 2WD	08/83>09/00	VA: 30-70	
				HA: 30-50	
29315-1	Corsa C	nur für Fzg. mit HA-Dämpferbefestigungsschraube M10/	09/00>06	VA: 40-70	
		only for cars with RA shock absorber screw M10		HA: 40-60	
29315-2	Corsa C	nur für Fzg. mit HA-Dämpferbefestigungsschraube M14/	09/00>06	VA: 40-70	
		only for cars with RA shock absorber screw M14		HA: 40-60	
29096-1	Corsa D	Typ S-D inkl. OPC	09/06>	VA: 30-60	
		ohne/without OPC Nürburgring Edition		HA: 30-50	
29096-1	Corsa E	Typ S-D inkl. OPC	2015>	VA: 25-50	
		ohne/without OPC Nürburgring Edition		HA: 30-50	
29096-4	Corsa D C	Typ S-D	11>	VA: 15-35	
	Nürburgring Edition			VA: 15-35	
				HA: 0-20	
28984-1	Insignia Li	Typ 0G-A, 2WD, ohne/without CDC und/and Niveaureg./	11/08>	VA: 30-60	
		self-levelling, nicht für OPC-Modelle/not for OPC-models		HA: 30-60	
28984-1	Insignia S	Typ 0G-A, 2WD, ohne/without CDC und/and Niveaureg./	11/08>	VA: 30-60	
		self-levelling, nicht für OPC-Modelle/not for OPC-models		HA: 40-60	
28984-2	Insignia 4	Typ 0G-A, 4WD, ohne/without CDC und/and Niveaureg./	11/08>	VA: 30-50	
	Kombi/SW	self-levelling, nicht für OPC-Modelle/not for OPC-models		HA: 25-40	
28708-1	Insignia Li	Typ Z-B, 2WD, ohne/ except FlexRide, ohne/ except GSI	2017>	VA: 35-60	
	Grand Sport			HA: 25-45	
28708-2	Insignia S	Typ Z-B, 2WD, ohne/except FlexRide, ohne/except GSI	2017>	VA: 35-60	
	Kombi/SW			HA: 25-45	
i.V.	Insignia	Typ Z-B, 4WD			
29934-1	Kadett E+	bis/up to 115 kW, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 64,66,72mm ? mit oder ohne ABS?	09/84>91	VA: 40-70	
	Sedan Co			VA: 40-70	

		with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 45	
29934-2	Kadett E+	mit HA-Höhenverstellung/RA height adjustable	09/84>91	VA: 40-70	
	Sedan Co	ohne Gutachten/without approval		VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29988-1	Tigra-A	Typ S93 Coupé	94>00	VA: 30-70	
				HA: 45	
29422-1	Vectra A/-	2WD, bis/up to 110 kW, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 66,72,74mm? mit oder ohne ABS? with or without ABS?(siehe Bild Seite/see picture page x)	88>95	VA: 30-70	
				VA: 30-70	
				HA: 20-60	
29393-1	Vectra A-)	Typ Vectra 2000, Vectra Turbo, bis/up to 150 KW, Radlagerdurchmesser/wheel bearing diameter VA/FA 66,72,74mm?	88>95	VA: 35-55	
				VA: 35-55	
		mit oder ohne/with or without ABS? (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 35-55	
29314-1	Vectra C L	Typ Z-C, 2WD, ohne/except 3.0l Diesel	04/02>08	VA: 30-70	
	GTS			HA: 30-60	
29314-2	Vectra C H	Typ Z-C SW, Z-C S, 2WD, ohne/except 3.0l Diesel	10/03>08	VA: 30-70	
	Signum			HA: 30-60	
29421-3	Zafira-A in	Typ T98 MONOCAB, 2WD, ohne/except 3.0l Diesel	98>05	VA: 30-60	
				HA: 30-50	
i.V.	Corsa E				

Peugeot

29374-1	106, 106/S	Typ 1CDZ, 1HDY, 1NFW, 1VJZ, 1CDY, 1HDZ, 1VJY, 1KF	04/96>	VA: 30-60	
		1NFX, 1VJX, 1NFX, 1HFX bis/up to 87 kW, nur für Fzg. mit		VA: 30-60	
		ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars with		HA: 40	
		ABS-Holder at the front axle shock absorber. (siehe Bild			
		Seite/see picture page x). Auslaufteil/ as long as supplies last			
29374-2	106, 106/S	Typ 1CDZ, 1HDY, 1NFW, 1VJZ, 1CDY, 1HDZ, 1VJY, 1KF	04/96>	VA: 30-60	
		1NFX, 1VJX, 1NFX, 1HFX bis/up to 87 kW, nur für Fzg. ohne		VA: 30-60	
		ABS-Halter am VA-Federbein/only for cars without		HA: 40	
		ABS-Holder at the front axle shock absorber. (siehe Bild			
		Seite/see picture page x). Auslaufteil/ as long as supplies last			
29457-1	206 incl. K	Typ 2****, 2HFX, 2HFZ, 2HFX, 2KFU, 2KFX, 2NFZ, 2WJZ,	09/98>	VA: 40-70	
	S16 Sport	2RFR, 2RHY 2KFW, 2NFU, 2RFN, 2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ		VA: 40-70	
				HA: 40	
29457-1	206 Cabrio	Typ 2****, 2HFX, 2HFZ, 2HFX, 2KFU, 2KFX, 2NFZ, 2WJZ,	09/98>	VA: 40-70	
		2RFR, 2RHY 2KFW, 2NFU, 2RFN, 2WJY, 28HX, 28HZ, 29HZ		VA: 40-70	
				HA: 40	
29047-1	207 Lim./S	Typ W****, nur für Fzg. mit VA-Klemm-ø = 47 mm/	04/06>	VA: 30-60	
	SW, Cabrio	only for cars with a struct clamp ø 47 mm.		HA: 30-60	
	Convertible	Auslaufmodell / as long as supplies last!			
29047-2	207 Lim./S	Typ W****, nur für Fzg. mit VA-Klemm-ø = 51 mm/	04/06>	VA: 30-60	
	SW, Cabrio	only for cars with a struct clamp ø 51 mm,		HA: 30-60	
	Convertible incl. RC				
29979-1	306 Lim.+	Typ 7,7A,7D,7-RHY, 7-WJY,7-A9A,7-DHY,7-DJY, 7-KFX,	93>01	VA: 40-70	
	Sedan+Co	7-LFY, 7-LFZ, 7-NFZ, 7-RFV, 7-RFS, 7-DHV, 7-WJZ,		HA: 40	
	SW	7-KFW,7-NFT			

29295-1	307 Lim./S	Typ 3 KFW, 3 NFU, 3 RFN, 3 RHY, 3 8HZ, 3 RHS, 3 9HZ,	2001>	VA: 30-70	
	Break/SW	3 RHR, 3 KFU, 3 9HY, 3 RFK, 3 RFJ, 3 9HV, 3 9HX		HA: 30-60	
	Convertible				
29038-1	308 Lim./S	Typ 4*****	09/07>	VA: 50-70	
	Convertible			HA: 30-60	

Porsche

29580-1	911 C2/4 (Typ 964, 2WD+4WD, oberer Stift des HA-Dämpfers	12/88>12/90	VA: 40-70	
	Coupé, Ta	105 mm lang/top pin of RA shock absorber 105 mm long		VA: 40-70	
	Cabrio/ Co	(siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 40-70	
29580-2	911 C2/4	Typ 964, 2WD+4WD, oberer Stift des HA-Dämpfers 58 mm	01/91>	VA: 40-70	
	Coupé, Ta	lang/top pin of RA shock absorber 58 mm long		VA: 40-70	
	Cabrio/ Co	(siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 40-70	
29835-1	911 Turbo	Typ 965	91>	VA: 30-60	
				HA: 30-50	
29954-1	911 C2/4	Typ 993, 2WD+4WD, Turbo, Carrera, Carrera 4, Carrera S	10/93>	VA: 30-60	
		Targa, Carrera/-4 (+Cabrio/Convertible), Turbo/-S		HA: 30-50	
RSS-37-	911 (993)	Typ 993, 2WD, Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Cabrio/	10/93>	VA: 30-60	
954-1/1		Convertible+Targa, 911 Turbo, mit Gutachten/with approval		VA: 30-60	
		Clubsport		HA: 30-50	
29510-1	911 C2 (9	Typ 996 C2, 2WD, +Cabrio/Convertible, bis/up to 254 kW	97>	VA: 30-60	
		Sauger, incl. Targa		HA: 20-50	
RSS-37-	911 (996)	Typ 996 C2, 2WD, Carrera 2 incl. Cabrio/Convertible+Targ	1997>	VA: 30-60	
510-1/1		mit Gutachten/with approval Clubsport		HA: 30-50	
29462-1	911 C4 (99	Typ 996 C4, 4WD, Sauger	09/98>	VA: 20-50	
	Convertible			HA: 20-40	
29462-2	911 Turbo	Typ 996 Turbo, 996 C4,C4S, 4WD incl. Cabrio/ Convertible	2000>	VA: 20-50	
		C4S incl. Cabrio/ Convert.		HA: 20-40	
RSS-37-	911 (996)	Typ 996 C4, 4WD, Carrera 4/4S , Ausführung Sauger,	09/98>	VA: 20-50	
462-1/1		mit Gutachten/with approval Clubsport		HA: 20-40	
RSS-37-	911 (996)	Typ 996 Turbo, 4WD, mit Gutachten/with approval	2000>	VA: 20-50	
462-2/1		Clubsport		HA: 20-40	
32996-1	911 GT3/G	Typ 996, 2WD, Bei GT3-Modellen mit Federbein-Einfach-	1999>	VA: 15-35	
		klemmung an der VA ist zusätzlich das Stabhalterpaket		HA: 15-35	
		HR80-37-X0996A01 erforderlich!//For GT3 models with			
		single (instead of double) strut clamp on the front the			
		sway bar attachment HR80-37-X0996A01 is required.			
		ohne Gutachten/without approval, härteverstellbar/ damping force adjustable			
32996-2	911 GT2	Typ 996, 2WD, ohne Gutachten/without approval		VA: 15-35	
		härteverstellbar/ damping force adjustable		HA: 15-35	
29239-1	911 C2 (9	Typ 997, 2WD, Carrera+Carrera S, incl. Cabrio/Convertible	08/04>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
29120-1	911 C4 (9	Typ 997, 4WD, Carrera 4/4S, Coupé+Cabrio/Convertible,	11/05>	VA: 30-60	
		Targa		HA: 20-50	

29120-2	911 Carre	Typ 997 Turbo, 4WD, nicht für Fzg. mit Sport-Chrono-	06/06>	VA: 20-45	
	-997	Turbo-Paket/not for cars with Sport-Chrono-Turbo-Package		HA: 20-40	
32997-1	911GT3+G	Typ 997, inkl. Härteverstellung, HA: Alu-Dämpfer mit Stütz-	03/06>	VA: 10-30	
		lagern/ incl. damping force adjustment, RA: aluminum shocks		HA: 10-30	
		with support bearings			
RSS-37-	944 incl. S	mit Gutachten/with approval, nur für VA-Federbeine mit	09/84>	VA: 30-60	
827-1/1	924 incl. S	Maulweite = 18 mm innen!, nur für Fzg. mit Alu-Hinterachse		VA: 30-60	
	incl. Cabrio	only for FA-inner bracket opening = 18 mm inside!,		HA: 30-50	
		only for cars with aluminum rear axle Clubsport			
RSS-37-	924,944,9	mit Gutachten/with approval, nur für VA-Federbeine mit	09/84>	VA: 30-60	
827-2/1	incl. Cabrio	Maulweite = 20 mm innen!, nur für Fzg. mit Alu-Hinterachse		VA: 30-60	
		only for FA-inner bracket opening = 20 mm inside!,		HA: 30-50	
		only for cars with aluminum rear axle Clubsport			
29511-1	Boxster, B	Typ 986, 2WD, bis/up to 191 kW	10/96>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
RSS-37-	Boxster / B	Typ 986, 2WD, mit Gutachten/with approval	10/96>	VA: 30-60	
511-1/1		Clubsport		HA: 30-50	
29180-1	Boxster, B	Typ 987, 2WD	10/04>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
28743-1	Boxster, B	Typ 981, 2WD, nicht für Fahrzeuge mit PASM/ not for cars	2012>	VA: 30-50	
		PASM		HA: 30-50	
29180-1	Cayman, C	Typ 987, 2WD	05>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
28743-1	Cayman, C	Typ 981, 2WD, nicht für Fahrzeuge mit PASM/ not for cars	2013>	VA: 30-50	
		PASM		HA: 30-50	

Renault

29963-1	Clio 2.0 W	Typ B/C 57, 2WD	91>	VA: 30-70	
				HA: 20-50	
29433-1	Clio B	Typ B, 1.2L (ohne/without 1.2L 16V)	98>	VA: 30-70	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-50	
29389-1	Clio B	Typ B, (CB0, CB1), 2.0L-16V, bis/up to 132 kW,	99>	VA: 30-70	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-50	
29389-2	Clio B	Typ B, (CB21, CB22), 2.0L 16V, 132 kW,	99>	VA: 30-70	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-50	
29139-1	Clio C incl	Typ R, ohne/without Modell 2011 (Facelift)	08/05>10	VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29139-2	Clio C Sp	Typ R, ohne/without Modell 2011 (Facelift)	08/05>10	VA: 30-50	
	incl. Sport	RS+RS Cup		HA: 20-40	
29139-3	Clio C Sp	Typ R, nur ab/ only from Modell 2011 (Facelift)	2010>09/12	VA: 30-50	
	incl. Sport	RS+RS Cup		HA: 30-50	
28797-1	Clio D RS	Typ R, ohne/ without Trophy	2013>	VA: 30-55	
				HA: 20-40	
29280-1	Megane+H	Typ M+JM, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 44,5mm/	11/02>	VA: 30-70	
	Coupé+C	only for FA strut clamp ø 44,5mm		HA: 30-60	

	Convertible +Megane			
	Scenic+Megane			
	Grandtour			
29280-2	Megane S	Typ M, 2.0L Turbo 165 kW, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 47mm / only for FA strut clamp ø 47mm	2004>	VA: 20-60 HA: 20-50
28996-1	Megane Li	Typ Z, incl. GT220	11/08>	VA: 40-70 HA: 40-70
	Kombi/Sedan+SW			
28924-1	Megane C	Typ Z	2010>	VA: 45-65 HA: 35-55
	incl. Cup			
i.V.	Megane C	Typ RFB	2018>	

Saab

29314-3	9-3 Lim./S	Typ YS3FXXXX, YS3FX7XX, 2WD	09/02>	VA: 30-70 HA: 30-60
	Sport-Kombi/SW			
	Cabrio/Convertible			

Seat

29740-2	Alhambra	Typ 7MS, 2WD+4WD	09/95>	VA: 30-55 HA: 55
29271-3	Alhambra	Typ 7N, 2WD	2010>	VA: 40-60 HA: 40-60
29258-1	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/04>	VA: 20-50 HA: 35-55
29258-2	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/04>	VA: 40-70 HA: 40-60
29225-1	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeir Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/04>	VA: 40-80 HA: 40-70
29225-2	Altea	Typ 5P, 5PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeir Aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/04>	VA: 40-80 HA: 40-70
29258-6	Altea XL	Typ 5P, 5PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/04>	VA: 30-60 HA: 30-50
29225-3	Altea XL	Typ 5P, 5PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeir aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page x)	05/04>	VA: 40-80 HA: 40-70
29479-1	Arosa	Typ 6H/6HS	06/97>	VA: 30-70 HA: 20-50
29985-2	Cordoba	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel	93>9/99	VA: 30-70 HA: 30-60
29985-3	Cordoba	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel, Modell 2000	10/99>	VA: 30-70

				HA: 30-60
29470-1	Cordoba-C	Typ 6K, 6K/C, 2.0L 16V bis/up to 110 kW	>09/99	VA: 30-70
				HA: 30-60
29470-2	Cordoba-C	Typ 6K, 6K/C, 1.8L Turbo bis/up to 132 kW	10/99>	VA: 30-70
				HA: 30-60
29358-1	Exeo Lim.	Typ 3R 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	02/09>	VA: 30-60
	ST/SW			HA: 20-50
29358-2	Exeo Lim.	Typ 3R, 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load	02/09>	VA: 30-60
	ST/SW			HA: 20-50
29985-2	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel	93>9/99	VA: 30-70
				HA: 30-60
29985-3	Ibiza	Typ 6K, 6K/C, bis/up to 95 kW, incl. Diesel, Modell 2000	10/99>	VA: 30-70
				HA: 30-60
29470-1	Ibiza-Cupra	Typ 6K, 6K/C, 2.0L 16V bis/up to 110 kW	>09/99	VA: 30-70
				HA: 30-60
29470-2	Ibiza-Cupra	Typ 6K, 6K/C, 1.8L Turbo bis/up to 132 kW	10/99>	VA: 30-70
				HA: 30-60
29379-2	Ibiza+Cupra	Typ 6L, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	VA: 20-50
				HA: 20-50
29325-2	Ibiza+Cupra	Typ 6L, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen+H&R Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Only in combination with new H&R sway-bar link+H&R stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set muß extra bestellt werden/Set has to be ordered separately. nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation, not for fixation with one nut	01/00>	VA: 40-80
				HA: 40-80
29015-1	Ibiza incl. Cupra, -Bocanegra,	Typ 6J, bis/up to 929 kg VA-Last/FA load	06/08>	VA: 20-50
	ST/SW			HA: 20-50
29015-2	Ibiza incl. Cupra, -Bocanegra,	Typ 6J, ab/from 930 kg VA-Last/FA load	06/08>	VA: 20-50
	ST/SW			HA: 20-50
28707-1	Ibiza	Typ KJ, nicht für Fzg. mit adaptiver Dämpfung/ not for cars adaptive shocks	2017>	VA: 35-60
				HA: 30-50
29525-1	Leon+Cupra	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load, (siehe Bild Seite/see picture page x) Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	99>	VA: 40-70
				HA: 20-60
29525-2	Leon+Cupra	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, ab/from 911 kg VA-Last/FA load, (siehe Bild Seite/see picture page x) Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	99>	VA: 40-70
				HA: 20-60
RSS-48-	Leon	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, mit Gutachten/ with approval Clubsport	99>	VA: 40-70
525-1/1		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone		HA: 30-60
29299-1	Leon Cupra	Typ 1M, 2WD, nur/only 1.8L Turbo, Stabhalter am Federbein/ (1.8L Turbo) with stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page x)	02>	VA: 30-60
				HA: 30-50
29431-1	Leon+Cupra	Typ 1M, 4WD, "Sport" Version	2000>	VA: 30-70

		Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 30-60
29431-2	Leon+Cup	Typ 1M, 4WD, "Komfort" Version	2000>	VA: 30-70
		Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 30-60
29258-1	Leon incl.	Typ 1P, 1PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm	05/04>	VA: 40-70
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 40-60
29258-2	Leon incl.	Typ 1P, 1PN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm	05/04>	VA: 40-70
		only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 40-60
29225-1	Leon incl.	Typ 1P, 1PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeir	05/04>	VA: 40-80
		Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm		HA: 40-70
		(siehe Bild Seite/see picture page x)		
29225-2	Leon incl.	Typ 1P, 1PN, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeir	05/04>	VA: 40-80
		Aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm		HA: 40-70
		(siehe Bild Seite/see picture page x)		
28851-3	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2012>	VA: 40-60
		VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
		ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars		
		with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		
		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-4	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2012>	VA: 40-60
		VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
		ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars		
		with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		
		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-13	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2012>	VA: 40-60
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars		
		with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		
		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-14	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2012>	VA: 40-60
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars		
		with twist beam rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		
		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-7	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2012>	VA: 40-60
	incl. Cupra	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars		
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		
		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-8	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2012>	VA: 40-60
	incl. Cupra	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars		
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		
		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
37851-1	Leon incl.	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle,	2013>	VA: 25-45
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 25-50
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars		
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		

		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75			
		H&R Clubsport			
37851-1	Leon Cupra	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle, VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 25-45 HA: 25-50	
		H&R Clubsport			
28851-11	Leon ST Kombi/SW	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 30-45 HA: 30-50	
28851-12	Leon ST Kombi/SW	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 30-45 HA: 30-50	
28851-9	Leon ST / incl. FR incl. ST Cu	Typ 5F, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 30-45 HA: 30-50	
28851-10	Leon ST / incl. FR incl. ST Cu	Typ 5F, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 30-45 HA: 30-50	
37851-1	Leon ST C Kombi/SW incl. SC +	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle, VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 25-45 HA: 25-50	
		H&R Clubsport			
37851-1	Leon ST C Kombi/SW	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle, VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 25-45 HA: 25-50	
		H&R Clubsport			
28953-1	Mii	Typ AA	11/11>	VA: 40-60 HA: 35-60	
RSS-48-	Toledo,	Typ 1L, 2WD, mit Gutachten/with approval	91>	VA: 30-70	
865-1/1	Toledo 16	Clubsport		HA: 30-60	
29525-1	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, bis/up to 910 kg VA-L FA load, (siehe Bild Seite/see picture page x) Stabilhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	99>	VA: 40-70 HA: 20-60	
29525-2	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, ab/from 911 kg VA-L	99>	VA: 40-70	

		FA load (siehe Bild Seite/see picture page x)		HA: 20-60	
		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone			
RSS-48-	Toledo	Typ 1M, 2WD, ohne/except Cupra R, mit Gutachten/	99>	VA: 40-70	
525-1/1		with approval Clubsport		HA: 30-60	
		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone			
29258-1	Toledo	Typ 5P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	05/04>	VA: 40-70	
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see		HA: 40-60	
		picture page x)			
29258-2	Toledo	Typ 5P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	05/04>	VA: 40-70	
		only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see		HA: 40-60	
		picture page x)			
29225-1	Toledo	Typ 5P, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-	05/04>	VA: 40-80	
		Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm		HA: 40-70	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)			
29225-2	Toledo	Typ 5P, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-	05/04>	VA: 40-80	
		Aufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm		HA: 40-70	
		(siehe Bild Seite/see picture page x)			

Skoda

28953-1	Citigo	Typ AA	11/11>	VA: 40-60	
				HA: 35-60	
29379-2	Fabia Lim	Typ 6Y, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für	01/00>	VA: 20-50	
	Sedan+SV	Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,		HA: 20-50	
		not for fixation with one nut			
29325-2	Fabia Lim	Typ 6Y, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&f	01/00>	VA: 40-80	
	Sedan+SV	Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1)		HA: 40-80	
		Set muß extra bestellt werden. Only in combination with			
		new H&R sway-bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1).			
		Set has to be ordered separately.			
		nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für			
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,			
		not for fixation with one nut			
29325-2	Fabia RS	Typ 6Y, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen H&f	01/00>	VA: 30-55	
		Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1)		HA: 40-80	
		Set muß extra bestellt werden. Only in combination with			
		new H&R sway-bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1).			
		Set has to be ordered separately.			
		nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für			
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,			
		not for fixation with one nut			
29379-2	Fabia Lim	Typ 5J, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für	03/07>	VA: 20-50	
	Sedan+SV	Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,		HA: 20-50	
		not for fixation with one nut			
29325-2	Fabia Lim	Typ 5J, tiefe/low Version, nur für Fzg. mit VA-Dreipunkt-	03/07>	VA: 40-80	
	Sedan+SV	befestigung, nicht für Zentralbefestigung/only for cars with		HA: 40-80	
		FA three bolts fixation, nur in Verbindung mit neuen H&R			
		Pendelstützen+Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set			

		muß extra bestellt werden. Only in combination with new			
		H&R sway-bar link+stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1).			
		Set has to be ordered separately.			
		nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für			
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,			
		not for fixation with one nut			
29325-3	Fabia Lim.	Typ 5J,tiefe/low version, nur für Fzg. mit VA-Zentralbefestigung	03/07>	VA: 40-80	
	Sedan + S	with FA one nut fixation. Nur für HA-Dämpferausserrohr-ø		HA: 40-80	
		only for RA outer shock ø 33mm			
		Nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen + Stabilisator			
		fahrbar, Set muss extra bestellt werden/ only in combination			
		with new H&R sway-bar link + stabilizer allowed. Set has to			
		be ordered separately.			
29015-5	Fabia RS L	Typ 5J	03/10>	VA: 30-55	
				HA: 35-55	
29015-6	Fabia RS K	Typ 5J	2010>	VA: 30-55	
				HA: 35-55	
29525-1	Octavia, Li	Typ 1U, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	01/97>	VA: 40-70	
		ohne/except RS Model		HA: 20-60	
		Stabilhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone			
29525-2	Octavia, Li	Typ 1U, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	01/97>	VA: 40-70	
		ohne/except RS Model		HA: 20-60	
		Stabilhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone			
29525-3	Octavia, K	Typ 1U, 2WD	01/97>	VA: 40-70	
		Stabilhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone		HA: 30-60	
29299-1	Octavia RS	Typ 1U, 2WD, bis/up to 132 kW, Stabilhalter am Federbein	2002>	VA: 30-60	
	Lim./Sedan	holder at the shock absorber (siehe Bild Seite/ see picture page x)		HA: 30-60	
29431-1	Octavia, Li	Typ 1U, 4WD, "Sport" Version	01/97>	VA: 30-70	
	4-motion	Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 30-60	
29431-2	Octavia, Li	Typ 1U, 4WD, "Komfort" Version	01/97>	VA: 30-70	
	4-motion	Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 30-60	
29390-2	Octavia, K	Typ 1U, 4WD	99>	VA: 30-70	
	4-motion	Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 20-50	
RSS-48-	Octavia Lir	Typ 1U, 2WD, bis/up to 165 kW, mit Gutachten/	01/97>	VA: 40-70	
525-1/1		with approval, Clubsport		HA: 30-60	
29258-1	Octavia Lir	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	04/04>	VA: 40-70	
	Sedan/SW	only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/		HA: 40-60	
		see picture page x)			
29258-2	Octavia Lir	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	04/04>	VA: 40-70	
	Sedan/SW	only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/		HA: 40-60	
		see picture page x)			
29220-1	Octavia Lir	Typ 1Z, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	01/05>	VA: 40-70	
	Sedan/SW	only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
29220-2	Octavia Lir	Typ 1Z, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	01/05>	VA: 40-70	
	Sedan/SW	only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page x)			
28851-5	Octavia Lir	Typ 5E, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load,	2013>	VA: 40-60	

	Sedan/SW	nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front		HA: 30-50
	incl. Faceli	strut clamp ø 50mm, nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA/		
		only for cars with twist beam RA, bei Fzg. mit elektr. Dämpfer-		
		regelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-6	Octavia Lin	Typ 5E, 2WD, ab/from 986kg VA-Last/ FA-load,	2013>	VA: 40-60
	Sedan/SW	nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front		HA: 30-50
	incl. Faceli	strut clamp ø 50mm, nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA/		
		only for cars with twist beam RA, bei Fzg. mit elektr. Dämpfer-		
		regelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-9	Octavia Li	Typ 5E, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 45-60
	Kombi/SW	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA 45-65
	incl. Faceli	ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA, only for multilink RA		
		bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr.		
		shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-10	Octavia Li	Typ 5E, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 45-60
	Kombi/SW	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 45-65
	incl. Faceli	ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA		
		bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr.		
		shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-10	Octavia R	Typ 5E, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 40-55
	Kombi/SW	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 30-50
	incl. Faceli	ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA		
		bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr.		
		shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-10	Octavia R	Typ 5E, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA 30-45
	Kombi/SW	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA 35-55
	incl. Faceli	ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA		
		bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr.		
		shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
29271-2	Superb Lin	Typ 3T, 2WD+4WD , nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm	07/08>	VA: 45-60
	Kombi/SW	only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/		HA: 30-60
		see picture page x), nicht für/ not for M1G		
29029-1	Superb Lin	Typ 3T, 2WD+4WD , nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm	07/08>	VA: 50-80
	Kombi/SW	only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/		HA: 50-80
		see picture page x), tiefe/low Version, nicht für/ not for M1G		
28851-9	Superb Lin	Typ 3T, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2015>	VA: 50-70
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 40-60
		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA, only for multilink RA		
		bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr.		
		shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-10	Superb Lin	Typ 3T, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2015>	VA: 50-70
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp		HA: 40-60
		ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA / only for multilink RA		
		bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr.		
		shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75		
28851-17	Superb Ko	Typ 3T, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load, nur für VA-	2015>	VA: 50-70
		Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm,		HA: 40-60
		nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA		
28851-18	Superb Ko	Typ 3T, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-load, nur für VA	2015>	VA: 50-70

		Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm,		HA: 40-60	
		nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA			

Subaru

28850-1	BRZ	Typ ZC	09/12>	VA: 20-40	
				HA: 15-30	
29375-1	Impreza	Typ GFC, GC, GF, 4WD	08/92>2000	VA: 30-70	
		incl. GT+Turbo		HA: 20-60	
29339-2	Impreza	Typ GG,GD, 4WD, WRX + WRX STI, Baujahr/ year 01-03	2001>03	VA: 30-70	
				HA: 20-60	
29339-3	Impreza	Typ GG,GD, 4WD, WRX+STI ab Bj. 01/03 ,	01/03>	VA: 30-70	
		Facelift 2003 WRX ab Bj. 01/2003 inkl. Facelift Bj. 2006		HA: 20-60	
		WRX STI bis 01.05.2005			
29339-4	Impreza	Typ GD,GG,4WD, nur WRX STI ab/ from 01.01.2005	01/2005>	VA: 30-70	
		inkl. Facelift Bj. 2006		HA: 20-60	
29040-1	Impreza	Typ G3, nur/only WRX STI	08>	VA: 40-60	
				HA: 30-60	
29040-2	Impreza	Typ G3, incl. WRX , Diesel	08>	VA: 40-60	
				HA: 30-60	
28760-1	WRX STI	Typ V1, nur/ only WRX STI	2014>	VA: 15 - 35	
				VA: 15 - 35	
				HA: 5 - 30	
29375-1	Legacy Lim	Typ BC, 4WD, ohne Gutachten/without approval	91>97	VA: 30-70	
		Sedan+SW incl. Turbo		HA: 20-60	
29142-1	Swift+Swift	Typ EZ+MZ, 2WD+4WD, tiefe/low Version	05/05>	VA: 45-60	
				VA: 45-60	
				HA: 30-50	
29142-2	Swift+Swift	Typ EZ+MZ, 2WD+4WD, normale/normal Version	05/05>	VA: 35-50	
				VA: 35-50	
				HA: 30-50	

Toyota

29199-1	Avensis Lim	Typ T25, 2WD	03/03>	VA: 30-70	
		Sedan+SW		HA: 30-60	
29283-1	Corolla Lim	Typ E12, E12J1, E12U, E12J, E12T, 2WD, bis/up to 141 kW	01/02>	VA: 30-70	
		Sedan+SW Für VA -Federbeine mit Stabhalterbohrung = 10 mm.		VA: 30-70	
		for FA-shock absorber with 10 mm bore at the stabilizer holder.		HA: 30-60	
28850-1	GT86	Typ ZN	03/12>	VA: 20-40	
				VA: 20-40	
				HA: 15-30	
29402-1	MR2 incl. T	Typ W20, W2, 2WD	89>06/00	VA: 20-60	
				HA: 20-50	
29966-1	Supra	Typ A8, 2WD	93>08	VA: 30-70	

				HA: 20-60	
--	--	--	--	-----------	--

Volvo

29197-2	C30	Typ M, 2WD	01/07>	VA: 30-50	
				HA: 20-50	
29197-2	S40/V50	Typ M, 2WD	02/04>	VA: 30-60	
			05/06>	HA: 20-50	

VW

29525-1	Beetle+Beetle Convertible	Typ 9C, 1Y, 1C, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load, Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	10/97>	VA: 40-70 HA: 20-60	
29525-2	Beetle+Beetle Convertible	Typ 9C, 1Y, 1C, ab/from 911 kg VA-Last/FA load, Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	10/97>	VA: 40-70 HA: 20-60	
RSS-48- 525-1/1	Beetle	Typ 9C, mit Gutachten/with approval Clubsport Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	10/97>	VA: 40-70 HA: 30-60	
28885-1	Beetle Lim	Typ 16, 1.2l -1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA / only for cars with a twist beam RA	09/11>	VA: 40-60 HA: 30-60	
28885-3	Beetle Lim	Typ 16, 1.2l - 1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA / only for cars with a twist beam RA	09/11>	VA: 40-60 HA: 30-60	
28885-4	Beetle Lim Cabrio/ Co	Typ 16, 1.2l - 1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI ø 50mm/ only for FA strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit nur für Multilink-HA / only for Multilink-RA	09/11>	VA: 40-70 HA: 30-60	
28885-5	Beetle Lim Cabrio/ Co	Typ 16, 1.2l - 1.6 TSI, 1.6TDI, außer/except 2.0 TSI + 2.0TDI nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit nur für Multilink-HA / only for Multilink-RA	09/11>	VA: 40-70 HA: 30-60	
28885-2	Beetle Lim Cabrio/ Co	Typ 16, nur/ only 2.0TSI, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page x), nur für Fzg. mit nur für Multilink-HA / only for Multilink-RA	09/11>	VA: 40-70 HA: 30-60	
29525-1	Bora Lim./3	Typ 1J, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	09/97>	VA: 40-70 HA: 20-60	
29525-2	Bora Lim./3	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	09/97>	VA: 40-70 HA: 20-60	
RSS-48-	Bora Lim./3	Typ 1J	09/97>	VA: 40-70	

525-1/1		Clubsport		HA: 30-60
		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone		
29434-1	Bora 4-mo	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70
	Lim./Sedar	Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm		HA: 30-60
29434-2	Bora 4-mo	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70
	Lim./Sedar	Querlenker/stabilizer-holder at the shock absorber		HA: 30-60
29431-1	Bora 4-mo	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70
	Lim./Sedar	Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber		HA: 30-60
29431-2	Bora 4-mo	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70
	Lim./Sedar	Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber		HA: 30-60
29525-3	Bora Varia	Typ 1J, 2WD	99>	VA: 40-70
		Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone		HA: 30-60
29390-2	Bora Varia	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version	99>	VA: 30-70
	4-motion	Stabhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 20-50
29267-3	Bus T5 Mu	Typ 7HK, 7HKXO, 7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7JO, 2WD+4	03/03>	VA: 50-80
	Transporte	nur für Fzg. mit zylindrischer Federbein-Klemmung/		HA: 40-70
	LKW, incl.	only for cars with cylindrical strut clamp!		
		(siehe Seite/see page 122)		
29267-2	Bus T5 Mu	Typ 7HK, 7HKXO, 7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7JO, 2WD+4	03/03>	VA: 40-75
	Transporte	nur für Fzg. mit Schellen-Befestigung am Federbein/		HA: 40-65
	LKW, incl.	only for cars with strut clamp bracket! (siehe Seite/see page 122)		
29267-3	Bus T6 Mu	Typ 7HC, 7HMA, 7JO, 2WD+4WD	2015>	VA: 50-80
	Transporte	nur für Fzg. mit zylindrischer Federbein-Klemmung/		HA: 40-70
	LKW, incl.	only for cars with cylindrical strut clamp!		
		ohne adaptive Fahrwerksregelung, ohne Dynamik-, Sport -,		
		und Schlechtwegefahrwerk/ except dynamic suspension,		
		except dynamic-, sport,- bad road suspension		
29267-2	Bus T6 Mu	Typ 7HC, 7HMA, 7JO, 2WD+4WD	2015>	VA: 50-80
	Transporte	nur für Fzg. mit Schellen-Befestigung am Federbein/		HA: 40-70
	LKW, incl.	only for cars with strut clamp bracket!		
		ohne adaptive Fahrwerksregelung, ohne Dynamik-, Sport -,		
		und Schlechtwegefahrwerk/ except dynamic suspension,		
		except dynamic-, sport,- bad road suspension		
29011-1	Caddy+Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55m	03/04>	VA: 40-70
		only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture		HA: 50-90
		page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon		
		Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt-		
		feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring		
		must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.		
29011-2	Caddy+Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50m	03/04>	VA: 40-70
		only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture		HA: 50-90
		page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon,		
		Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt-		
		feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring		
		must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.		
29011-1	Caddy+Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55m	2015>	VA: 50-80
		only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture		HA: 35-75
		page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon		
		Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt-		

		feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring		
		must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.		
29011-2	Caddy+Life	Typ 2K, 2KN, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm	2015>	VA: 50-80
		only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture		HA: 35-75
		page 125), nicht für Fzg. mit Xenon, not for cars with Xenon		
		Fahrzeuge mit Zweiblattfeder müssen vor Verbau auf Einblatt-		
		feder umgerüstet werden/ Cars with a double-layer leaf spring		
		must be converted to single layer leaf spring prior to mounting.		
29810-1	Corrado	Typ 53i, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch)/	89>	VA: 30-70
		for cars with basic-Suspension (4-hole-wheel)		HA: 30-60
RSS-48-	Corrado	Typ 53i , 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch)/	88>	VA: 30-70
865-1/1		for cars with basic-Suspension (4-hole-wheel)		HA: 30-60
		mit Gutachten/with approval Clubsport		
29865-5	Corrado	Typ 53i, 2WD, VR6+Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch)/	89>	VA: 30-70
		for cars with plussuspension (5-hole-wheel)		HA: 30-60
RSS-48-	Corrado V	Typ 53i , 2WD, mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel),	91>	VA: 30-70
865-2/1		mit Gutachten/with approval		HA: 30-60
		Clubsport		
29258-6	EOS	Typ 1F, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, only for F	05/06>	VA: 30-60
		strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 126)		HA: 30-50
29225-1	EOS	Typ 1F, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	05/06>	VA: 50-80
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/		HA: 50-70
		see picture page 125)		
29379-2	Fox	Typ 5Z, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für	11/01>	VA: 20-50
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,		HA: 20-50
		not for fixation with one nut		
29325-2	Fox	Typ 5Z, tiefe/low Version, nur in Verbindung mit neuen	11/01>	VA: 40-80
		H&R Pendelstützen und H&R Stabilisator fahrbar (Art-Nr.		HA: 50-80
		33325-1). Set muß extra bestellt werden./Only in combi-		
		nation with new H&R sway-bar link and H&R stabilizer		
		allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately.		
		nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für		
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,		
		not for fixation with one nut		
29819-1	Golf I+Cab	Typ 17, 155, 2WD, incl. GTI	74>	VA: 30-70
	Convertible			HA: 30-60
GFW	Golf I+Cab	Typ 17, 155, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/	74>	VA: 70-100
50819-1	Convertible	without approval		HA: 60-90
GFW	Golf I+Cab	Typ 17, 155, Spezial Rebound 50 mm,	74>	VA: 80-120
50819-2	Convertible	ohne Gutachten/without approval		HA: 70-110
29865-1	Golf II	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD,	08/83>	VA: 30-70
				HA: 30-60
RSS-48-	Golf II	2WD, mitGutachten/with approval	08/83>	VA: 30-70
865-1/1		Clubsport		HA: 30-60
GFW	Golf II	2WD, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 70-100
50865-1				HA: 60-90
GFW	Golf II	2WD, Rebound 50 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 80-120

50865-2				HA: 70-110
29493-1	Golf II Rally	Typ 19E-299, 4WD/Syncro, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	89>91	VA: 40-70 HA: 20-50
29865-1	Golf III+Ca	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. 19 Convertible Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
29865-2	Golf III+Ca	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod.19 Convertible Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
29865-4	Golf III GTI	Typ 1HXO, 1H, 1HXO, 1E, 1 HXOF, 2WD	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
RSS-48-	Golf III+Ca	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit 865-1/1 Convertible Gutachten/with approval (incl. Mod. Clubsport	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
RSS-48-	Golf III+Ca	2WD, incl. GTI+16V+VR6, ohne/except Kombi/SW, mit 865-2/1 Convertible Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel), mit Gutachten/ (incl. Mod. with approval, Clubsport	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
GFW	Golf III+Ca	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses 50865-1 Convertible extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 70-100 HA: 60-90
GFW	Golf III+Ca	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses 50865-2 Convertible extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 50 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 80-120 HA: 70-110
29493-1	Golf III Lim	Typ 1HX1, 1H, 19E-299, 4WD, bis/up to 140 kW, Fzg. mit Syncro Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
29493-2	Golf III Lim	Typ 1HX1, 1H, 4WD, bis/up to 140 kW, GTI+VR6, Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
29746-1	Golf III Var	Typ 1HX0, 1H, 2WD, bis/up to 85 kW	93>	VA: 30-70 HA: 30-50
29525-1	Golf IV Lim	Typ 1J, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	09/97>	VA: 40-70 HA: 20-60
29525-2	Golf IV Lim	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	09/97>	VA: 40-70 HA: 20-60
RSS-48-	Golf IV Lim	Typ 1J	09/97>	VA: 40-70
525-1/1		Clubsport Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone		HA: 30-60
29434-1	Golf IV 4-m	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am Lim./Sedar Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm	99>	VA: 30-70 HA: 30-60
29434-2	Golf IV 4-r	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am Lim./Sedar Querlenker/stabilizer-holder at the shock absorber	99>	VA: 30-70 HA: 30-60
29431-1	Golf IV 4-m	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am Lim./Sedar Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber	99>	VA: 30-70 HA: 30-60
29431-2	Golf IV 4-r	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am Lim./Sedar Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber	99>	VA: 30-70 HA: 30-60
29293-1	Golf IV R32	Typ 1J, 4WD	02>	VA: 30-60 HA: 30-50
29525-3	Golf IV Var	Typ 1J, 2WD Stabhalter am Querlenker/ stabilizer holder at the wishbone	99>	VA: 40-70 HA: 30-60
29390-2	Golf IV Var	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version	99>	VA: 30-70

	4-motion	Stabilhalter am Federbein/ stabilizer holder at the shock absorber		HA: 20-50	
29258-1	Golf V incl.	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnah	10/03>	VA: 40-60	
	Golf Plus	only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 40-60	
29258-2	Golf V+Go	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnah	10/03>	VA: 40-60	
		only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 40-60	
29225-1	Golf V incl.	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, tiefe/low Version, nur für	10/03>	VA: 50-80	
	Golf Plus	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29225-2	Golf V+Go	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Fede	10/03>	VA: 50-80	
		Beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29258-3	Golf V R32	Typ 1K, 4WD, V6, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm	09/05>	VA: 30-50	
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 30-50	
29225-3	Golf V R32	Typ 1K, 4WD, V6, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-	09/05>	VA: 50-80	
		Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29258-6	Golf V Vari	Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm,	06/07>	VA: 30-60	
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 30-50	
29225-3	Golf V Vari	Typ 1KM, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-	06/07>	VA: 50-80	
		Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29014-1	Golf VI	Typ 1K, 2WD, ohne/without DCC, tiefe HA/low RA, nur für	09/08>	VA: 30-60	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 40-60	
29014-2	Golf VI incl.	Typ 1K,1KP, 2WD+4WD,ohne/without DCC, nur für VA-Fe	09/08>	VA: 30-60	
	Golf Plus	beinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 30-50	
29014-3	Golf VI incl.	Typ 1K,1KP, 2WD+4WD, ohne/without DCC, nur für VA-Fe	09/08>	VA: 30-60	
	Golf Plus	beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 30-50	
29014-4	Golf VI	Typ 1K, 2WD, ohne/without DCC, tiefe HA/low RA, nur für	09/08>	VA: 30-60	
		VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 40-60	
29000-1	Golf VI incl.	Typ 1K, ohne/without DCC, tiefe/low Version, nur für	09/08>	VA: 50-70	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125) Die Mindest- höhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to to be taken of the minimum height of the lighting equipment.		HA: 50-75	
29000-2	Golf VI incl.	Typ 1K, ohne/without DCC, tiefe/low Version, nur für	09/08>	VA: 50-70	
		VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125) Die Mindest- höhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten.		HA: 50-75	

		Special notice is to to be taken of the minimum height of the		
		lighting equipment.		
29000-3	Golf VI 4-m	Typ 1K, 4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	11/09>	VA: 50-70 HA: 50-70
29000-4	Golf VI 4-m	Typ 1K, 4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	11/09>	VA: 50-70 HA: 50-70
29014-9	Golf VI Cal	Typ 1K, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	VA: 30-60 HA: 45-65
29014-10	Golf VI Cal	Typ 1K, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	VA: 30-60 HA: 45-65
29000-3	Golf VI Cal	Typ 1K, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	VA: 50-80 HA: 50-80
29000-4	Golf VI Cal	Typ 1K, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	06/11>	VA: 50-80 HA: 50-80
29014-8	Golf VI Var	Typ 1KM, 2WD, ohne/without DCC, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125), ohne/without DCC	09/09>	VA: 30-60 HA: 30-60
28851-3	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	VA: 40-60 HA: 30-50
28851-4	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, ab/ from 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Verbundlenker-HA, only for cars with twist beam rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	VA: 40-60 HA: 30-50
28851-1	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, bis 985kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50
28851-2	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, ab 986kg VA-Last, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Mehrlenker-HA/ only for multilink-RA, bei Fzg. mit/ for cars with MRC, Drive Select: siehe Hinweis 75/ see note 75	08/12>	VA: 40-60 HA: 30-50
28851-7	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für incl. GTD, VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp GTI Perform ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars GTI Clubsp with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2012>	VA: 40-60 HA: 30-50
28851-8	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für incl. GTD, VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp GTI Perform ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars	2012>	VA: 40-60 HA: 30-50

	GTI Clubsp	with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75			
RSS-48-8	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, inkl. Dämpfungkraftverstellung/ damping force a	2012>	VA: 45-65	
1/1-VS	GTD / GTI	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, nicht/ not for GTI Clubsport		HA: 40-50	
		Clubsport			
RSS-48-8	Golf VII Lin	Typ AU, 2WD, inkl. Dämpfungkraftverstellung/ damping force a	2012>	VA: 45-65	
2/1-VS	GTD / GTI	VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, nicht/ not for GTI Clubsport		HA: 40-50	
		Clubsport			
37851-1	Golf VII Lin	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle,	2013>	VA: 40-60	
	GTD/GTI in	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50	
	Performan	ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars			
	Clubsport	with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75			
		H&R Clubsport			
28851-12	Golf VII Lin	Typ AU, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA: 40-60	
	4motion	VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75		HA: 30-50	
28851-9	Golf VII R	Typ AU, 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA: 10-30	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75		HA: 20-45	
28851-10	Golf VII R	Typ AU, 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA: 10-30	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75		HA: 20-45	
RSS-48-8	Golf VII R	Typ AU, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	2013>	VA: 35-50	
3/1-VS		only for front strut clamp ø 55mm nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, Clubsport		HA: 15-30	
RSS-48-8	Golf VII R	Typ AU, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	2013>	VA: 20-45	
4/1-VS		only for front strut clamp ø 55mm nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75, Clubsport		HA: 20-30	
37851-1	Golf VII R	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle,	2013>	VA: 10-30	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/		HA: 15-40	

		for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75			
		H&R Clubsport			
28851-11	Golf VII Va	Typ AUV, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-12	Golf VII Va	Typ AUV, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-9	Golf VII Va	Typ AUV, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur für incl. GTD VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 40-60 HA: 30-50	
28851-10	Golf VII Va	Typ AUV, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für incl. GTD VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75	2013>	VA: 40-60 HA: 30-50	
37851-1	Golf VII Va	Typ 5F, 2WD, nur Mehrlenker-HA/ only multilink rear axle, incl. GTD VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars with multilink rear axle, bei Fzg. mit elektr. Dämpferregelung/ for cars with electr. shocks: siehe Hinweis 75/ see note 75 H&R Clubsport	2013>	VA: 40-60 HA: 30-50	
29819-1	Jetta I	Typ 17CK, 2WD	79>	VA: 30-70 HA: 30-60	
GFW	Jetta I	Typ 17CK, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ 50819-1 without approval	79>	VA: 70-100 HA: 60-90	
GFW	Jetta I	Typ 17CK, Spezial Rebound 50 mm, 50819-2 ohne Gutachten/without approval	79>	VA: 80-120 HA: 70-110	
29865-1	Jetta II	3Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	08/83>	VA: 30-70 HA: 30-60	
RSS-48- 865-1/1	Jetta II	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	08/83>	VA: 30-70 HA: 30-60	
GFW	Jetta II	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses 50865-1 extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 70-100 HA: 60-90	
GFW	Jetta II	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses 50865-2 extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Spezial Rebound 50 mm, ohne Gutachten/without approval	08/83>	VA: 80-120 HA: 70-110	

29258-1	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme	10/03>	VA: 40-60	
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 40-60	
29258-2	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme	10/03>	VA: 40-60	
		only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 40-60	
29225-1	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	VA: 50-80 HA: 50-70	
29225-2	Jetta V	Typ 1KM, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Feder- Beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	VA: 50-80 HA: 50-70	
28885-10	Jetta VI nur/	nur/ only USA-Modell, HA-Verbundlenkerachse/ Panhardst only twist beam rear axle/ track bar	2010>	VA: 30-50 HA: 30-45	
28885-9	Jetta VI nur/	nur/ only USA-Modell, HA-Verbundlenkerachse/ Panhardst only twist beam rear axle/ track bar, tiefe/ low Version	2010>	VA: 45-50 HA: 25-45	
29581-1	Käfer/Bug	Typ 11,13,15, nur für Fzg. mit Federbein-VA (Schelle) 1303,1303S with strut on FA. Nicht für Fzg. mit Dreipunkt- Convertibleaufnahme/not for cars with three point fixation!		VA: 30-70 HA: 30-50	
29479-1	Lupo	Typ 6X, ohne/without GTI+FSI (3L Lupo ohne/without Gutachten/approval)	09/98>	VA: 30-70 HA: 20-50	
29479-2	Lupo GTI	Typ ES	05/00>	VA: 30-60 HA: 20-50	
29504-1	Passat Lim	Typ 35i, 2WD, bis/up to 128 kW, alle außer 6-Zyl./ Sedan+SW all except 6-Cyl.	88>97	VA: 30-70 HA: 20-50	
29504-2	Passat Lim	Typ 35i, 2WD, bis/up to 128 kW Sedan+SW, VR6	>97	VA: 30-70 HA: 20-50	
29516-7	Passat Lim	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/ FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 40-60	
29516-8	Passat Lim	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 2WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/ FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 40-60	
29516-3	Passat Lim	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, Sedan, 4-n bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 20-60	
29516-4	Passat Lim	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, Sedan, 4-n ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 20-60	
29516-9	Passat Var	Typ 3B, 3BG, 3B5, 3B6, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/ FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 40-60	
29516-10	Passat Var	Typ 3B, 3BG, 3B5, 3B6, 2WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/ FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 40-60	
29516-5	Passat Var	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, SW, 4-mot bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 20-60	
29516-6	Passat Var	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, SW, 4-mot ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 20-60	
29258-4	Passat Lim	Typ 3C, 3c,2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 5 Sedan+SW only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	VA: 40-60 HA: 40-60	
29258-5	Passat Lim	Typ 3C, 3c,2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 5 Sedan+SW only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	VA: 40-60 HA: 40-60	

29225-1	Passat Lim	Typ 3C,3CC, 3c,2WD, sehr tiefe/very low Version, nur für	03/05>	VA: 40-80	
	incl. Passa	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp		HA: 40-70	
	4WD	ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)			
29225-2	Passat Lim	Typ 3C,3CC, 3c,2WD, sehr tiefe/very low Version, nur für	03/05>	VA: 40-80	
		VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for FA strut clamp		HA: 40-70	
		ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)			
29258-7	Passat R36	Typ 3C, 3c,4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	2007>	VA: 20-50	
	Variant/SV	only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/		HA: 20-50	
		see picture page 125)			
29258-1	Passat CC	Typ 3CC, 2WD + 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 5	04/08>	VA: 30-60	
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page 125)			
29258-2	Passat Lim	Typ 3C, 3c, 3CC, 2WD + 4WD, nur für VA-Federbeinaufna	04/08>	VA: 30-60	
	Sedan+CC	only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page 125)			
28851-9	Passat Lim	Typ 3C (B8), 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA load, nur	2013>	VA: 40-60	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50	
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars			
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with			
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75			
28851-10	Passat Lim	Typ 3C (B8), 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA load, nur für	2013>	VA: 40-60	
		VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp		HA: 30-50	
		ø 55mm, nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA, only for cars			
		with multilink rear axle, bei Fzg. mit DCC/ for cars with			
		DCC: siehe Hinweis 75/ see note 75			
28851-17	Passat Lim	Typ 3C (B8), 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load, nur	11/2014>	VA: 30-50	
		Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm,		HA: 35-55	
		nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA, tiefe/ low Version			
28851-18	Passat Lim	Typ 3C (B8), 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-load, nur für	11/2014>	VA: 30-50	
		Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm,		HA: 35-55	
		nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA, tiefe/ low Version			
28851-17	Passat Var	Typ 3C (B8), 2WD + 4WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-lo	11/2014>	VA: 35-55	
		Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm,		HA: 35-55	
		nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA, tiefe/ low Version			
28851-18	Passat Var	Typ 3C (B8), 2WD + 4WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-lo	11/2014>	VA: 35-55	
		Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm,		HA: 35-55	
		nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA, tiefe/ low Version			
29915-1	Polo, Polo	Typ 86, 86C	08/76>94	VA: 30-70	
	incl. G40			HA: 30-60	
29985-1	Polo incl. K	Typ 6N, 6NF, 6KV, bis/up to 88 kW, incl. Diesel	09/94>99	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29985-3	Polo	Typ 6N, 6NF bis/up to 92 kW, incl. Diesel	10/99>01	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29379-2	Polo+ GTI	Typ 9N, nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für	11/01>	VA: 20-50	
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,		HA: 20-50	
		not for fixation with one nut			
29325-2	Polo+ GTI	Typ 9N, tiefe/low Version, nicht für/ not for Cross Polo,	11/01>	VA: 40-80	
		nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen und H&R		HA: 50-80	
		Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt			

		werden. Only in combination with new H&R sway-bar link			
		and H&R stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be			
		ordered separately.			
		nur für Fzg. mit VA-Dreipunktbefestigung, nicht für			
		Zentralbefestigung/ only for cars with FA three bolt fixation,			
		not for fixation with one nut			
29015-1	Polo	Typ 6R, bis/up to 929 kg VA-Last/FA load	06/09>	VA: 40-60	
		nicht für/ not for Sport Select Suspension		HA: 40-70	
29015-2	Polo	Typ 6R, ab/from 930 kg VA-Last/FA load	06/09>	VA: 40-60	
		nicht für/ not for Sport Select Suspension		HA: 40-70	
29015-4	Polo GTI	Typ 6R	10/10>	VA: 35-50	
		nicht für/ not for Sport Select Suspension		HA: 40-60	
28916-4	Polo GTI	Typ 6R, tiefe/low Version	10/10>	VA: 40-50	
		nicht für/ not for Sport Select Suspension		HA: 60-70	
29015-4	Polo WRC	Typ 6R	10/10>	VA: 20-35	
		nicht für/ not for Sport Select Suspension		HA: 20-40	
28707-1	Polo	Typ AW, nicht für Fzg. mit adaptiver Dämpfung/ not for cars	2017>	VA: 35-60	
		adaptive shocks, nicht für/ not for Polo GTI		HA: 30-50	
28707-2	Polo GTI	Typ AW, inkl. Fzg. mit adaptiver Dämpfung/ inkl. cars with	2017>	VA: 35-55	
		adaptive shocks		HA: 35-60	
29819-1	Scirocco I+	Typ 53+53B, 2WD	74>	VA: 30-70	
				HA: 30-60	
GFW	Scirocco I+	Typ 53+53B, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/	79>	VA: 70-100	
50819-1		without approval		HA: 60-90	
GFW	Scirocco I+	Typ 53+53B, Spezial Rebound 50 mm,	79>	VA: 80-120	
50819-2		ohne Gutachten/without approval		HA: 70-110	
29014-1	Scirocco II	Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for	08/08>	VA: 30-60	
		FA strut clamp ø 55mm, ohne/without DCC, ohne TDI mit DSG/		HA: 30-60	
		without TDI with DSG			
29000-1	Scirocco II	Typ 13, ohne/without DCC, ohne TDI mit DSG/ without TDI	08/08>	VA: 50-70	
		with DSG. Die Mindesthöhen der Beleuchtungsein-		HA: 50-70	
		richtungen sind zu beachten. Special notice is to to be			
		taken of the minimum height of the lighting equipment.			
		tiefe/low Version			
29740-2	Sharan	Typ 7M, 2WD+4WD	09/95>	VA: 30-50	
				HA: 55	
29271-3	Sharan	Typ 7N, 2WD	2010>	VA: 40-60	
				HA: 40-60	
29271-2	Tiguan	Typ 5N, nicht für/not for M1G (Geländeversion/Offroad-Ver.	11/07>	VA: 30-60	
		ohne/ except Track & Field		HA: 40-70	
29029-1	Tiguan	Typ 5N, ohne/ except Track & Field, tiefe/low Version	11/07>	VA: 50-70	
				HA: 50-70	
28851-17	Tiguan	löschen			
28851-18	Tiguan	löschen			

28661-1	Tiguan	Typ 5N, 2WD, nur für Federbeinaufnahme ø 55 mm/ only for FA strut clamp ø 55 mm	2016>	VA: 40-60 HA: 45-70
28661-2	Tiguan	Typ 5N, 4WD, nur für Federbeinaufnahme ø 55 mm/ only for FA strut clamp ø 55 mm	2016>	VA: 40-60 HA: 45-70
29271-2	Touran+ C	Typ 1T, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ incl. Model only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125), nicht für/ not for M1G	03/03>	VA: 30-60 HA: 40-70
29029-1	Touran+ C	Typ 1T, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ incl. Model only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125) tiefe/low Version, nicht für/ not for M1G	03/03>	VA: 50-80 HA: 50-80
28851-17	Touran	Typ 1T, 2WD, bis/ up to 985kg VA-Last/ FA-load, nur für VA/ Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA	2015>	VA: 45-65 HA: 50-70
28851-18	Touran	Typ 1T, 2WD, ab/ from 986kg VA-Last/ FA-load, nur für VA/ Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, nur für Multilink-HA/ only for Multilink-RA	2015>	VA: 40-65 HA: 45-80
29865-1	Vento	Typ 19E, 2WD, (incl. Mod. 1998) Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	08/83>	VA: 30-70 HA: 30-60
28953-1	UP	Typ AA, ohne/ except e-UP/ Cross-Up	11/11>	VA: 40-60 HA: 35-60
28953-2	UP 1.0I TS	Typ AA, 1.0I TSI, ohne/ except e-UP/ Cross-Up	2017>	VA: 30-55 HA: 40-60
28953-2	UP GTI	Typ AA, GTI	2017>	VA: 30-50 HA: 20-45
29865-2	Vento	Typ 19E, 2WD, (incl. Mod.1998) Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
29865-4	Vento 16V,VR6	Typ 19E, 2WD	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
RSS-48- 865-1/1	Vento (incl)	Typ 19E, 2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-whe mit Gutachten/with approval Clubsport	08/83>	VA: 30-70 HA: 30-60
RSS-48- 865-2/1	Vento (incl. Mod.	Typ 19E, 2WD, incl. GTI+16V+VR6, ohne/except Kombi/SV Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel), mit Gutachten/ with approval, Clubsport	91>	VA: 30-70 HA: 30-60
GFW 50865-1	Vento	Typ 19E, 2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) dies extra angeben/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 70-100 HA: 60-90
GFW 50865-2	Vento	Typ 19E, 2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) dies extra angeben/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 50 mm, ohne Gutachten/ without approval	08/83>	VA: 80-120 HA: 70-110

